

岩片漆价格 真石漆 南京迈博

产品名称	岩片漆价格 真石漆 南京迈博
公司名称	南京迈博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102
联系电话	13776693444 13776693444

产品详情

在原材料的选择上，选用抗沾污性、耐水性、抗腐蚀性非常优良的硅树脂改性纯酸聚合物作为成膜物质，从源头上就提高了真石漆的耐水性;其次，在配方设计方面，对真石漆中乳液的添加量做了大量的对比实验，确保真石漆施工后得到一个致密完成的漆膜，阻挡雨水的侵袭;第三，研究天然填料、助剂的合理搭配。为了保证真石漆的储存稳定性和施工性，真石漆报价，添加天然填料及助剂也是必要的，真石漆生产厂家，重要的是找到一个平衡点，既能达到好的效果又能把其对耐水性的影响降到很低。美涂士漆在这方面反复进行了实验，找到了合理的搭配和添加量。

真石漆施工基层五大检测要求

一、强度

基层强度与基层的种类及本身的质量有很大关系，真石漆，通常混凝土基层强度很高，砂浆次之，石膏板很低。基层强度过低会影响涂层的附着力。合格的基层应不掉粉、不起砂、无空鼓、起层、开裂和剥离现象。

二、平整度

基层的不平整度会影响真石漆终的装饰效果。平整度检查主要有四项：表面平整、阴阳角垂直、立面垂直、阴阳角方正。

三、干燥度

基层湿气来自于拌合水泥是加入的水，湿气会把碱性物质带到表面使涂层受损。基层在涂漆之前必须干燥。含水率必须低于10%。通常对于水泥砂浆基层而言，在通风良好的情况下，夏季14天，冬季28天，含

水率可达到要求。<意罗真石漆>

四、酸碱度

砂浆、混凝土中的石灰、水泥含有大量的氢氧化钙具有很强的碱性。基层碱性多大会影响涂层的黏结，还会造成涂层变色、气层、泛白、发花等质量事故。基层PH值应小于10。<意罗真石漆>

五、清洁程度

清除基层表面的浮浆、尘土、油污等，使表面有利于涂层的黏结。

基层处理是真石漆涂装道、基础性的工序，对整个涂层的质量有决定性的作用。基层处理不到位，会发生涂层脱落、开裂、发花等质量事故。

视觉体验

真石漆之辨别方法，和一般的涂料辨别还是有一定差异的。打开真石漆的包装，先看里面的乳液含量是不是足够，岩片漆价格，是不是水润。因为真石漆决定质量重要门槛，看乳液的质量和含量，真石漆的基本价格高与低也是由乳液来决定的。这里有一点是需要注意的，有些不好的商家为了牟取到暴利，往真石漆中添加水来做到水润的效果并用以欺骗顾客，这样光是看就不行了!

岩片漆价格-真石漆-南京迈博由南京迈博装饰工程有限公司提供。南京迈博装饰工程有限公司为客户提供“建筑装饰工程设计,施工”等业务，公司拥有“建筑装饰工程设计,施工”等品牌，专注于装饰建材代理等行业。，在南京市雨花区南京南站绿地之窗D-2,1102的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。同时本公司还是从事南京真石漆厂家，江苏真石漆公司，南京真石漆生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。