

防洪堤坝水膨胀止水胶产品说明 PJ400止水胶拉伸强度如何测试

产品名称	防洪堤坝水膨胀止水胶产品说明 PJ400止水胶拉伸强度如何测试
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

防洪堤坝水膨胀止水胶产品说明 PJ400止水胶拉伸强度如何测试

遇水膨胀止水胶产品说明：

遇水膨胀止水胶是一种遇水膨胀、单液、弹性密封胶。它以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝的尿烷。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。

遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化。固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。

型号分类：

遇水膨胀止水胶按照吸水膨胀率来分为PJ220型止水胶和PJ400型止水胶。其中PJ220止水胶的拉伸强度达到了0.4MPa以上，抗水压为1.5MPa。而PJ400止水胶的拉伸强度为0.2MPa以上，抗水压为2.5MPa以上。

遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%)可自动调节，分为：

150%、 220%、 300%等几类。

适用范围：

本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程，广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、

隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。

我们腾达公司有较科学的管理经验，生产流程和质量控制手段。在我们强调产品质量的同时，还积及与客户进行沟通了解客户的需求！选衡水腾达公司是您明智之举！