

# 遇水膨胀止水胶条腻子型 制品型种类齐全

产品名称	遇水膨胀止水胶条腻子型 制品型种类齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/千克
规格参数	型号:PN-220型 规格:20x30mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).遇水膨胀止水胶条产品概述：

遇水膨胀止水胶条顾名思义就是一种橡胶制品在遇到水后会体积膨胀变大的防水材料。通常是用在混凝土建筑工程的接缝、现浇混凝土施工缝或者变形缝中起到止渗漏作用。遇水膨胀止水胶条采用的是新型膨胀橡胶加工成的橡胶防水产品，在建筑工程中使用了这种材质的止水条，是施工缝或者变形缝由于沉降等原因造成的微型裂缝处出现渗漏水，这种遇水膨胀止水胶条可以通过自身吸水使体积膨胀变形变大，通过在密闭空间的膨胀力来挤密裂缝，起到止渗漏水的效果。

### (2).遇水膨胀止水胶条产品分类：

遇水膨胀止水胶条大致分为腻子型，制品型还有注浆型止水条。尤为常用的是腻子型和制品型。腻子橡胶止水条遇水体积发生膨胀会自行堵水止水使用方便快捷，省时省力。腻子橡胶为黑色制品型止水条为红色。遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。遇水膨胀止水胶条可以加工成截面是矩形（正方形、长方形、梯形）、截面也可以是圆形、三角形的橡胶止水条。

### (3).那么遇水膨胀止水胶条需要多久才能达到较大的膨胀倍率呢？

遇水膨胀止水胶条膨胀的原因有几点。

#### 1.完全浸泡在水中

#### 2.达到一定的浸泡时间

普通的遇水膨胀止水胶条在浸泡水中48小时后就有明显的膨胀现象，在3-5天内达到较大膨胀，但是国标的橡胶止水条，也就是说越好的止水条需要的膨胀时间就越长，因为国标的止水条不只用膨胀率这一项指标，还有硬度拉伸强度变形率等等一系列的指标要求，属于缓膨性，完全膨胀一般需要186小时左右，

#### (4).遇水膨胀止水胶条的使用方法并不复杂

- 1、待已施工的混凝土缝界面硬化后，清理界面上的浮渣，尘土。
- 2、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水胶条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。
- 3、遇水膨胀止水胶条的搭接：将要搭接的两个止水条端头5cm范围内分别压扁，也可用刀将端头削成对接斜面，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土紧密接触再在搭接中部用水泥钉钉住。

#### (5).遇水膨胀止水胶条施工注意事项：

- 1、用灰浆填平施工表面，确保胶条的接合处不能有凹凸现象。
- 2、水平安装止水条时，需加密固定钉或改用粘合定位，以防止橡胶止水条在浇灌水泥时产生漂浮错位。
- 3、务必确保遇水膨胀止水胶条工作在水泥接缝外