

# 玻璃钢负压风机安装细节

产品名称	玻璃钢负压风机安装细节
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

随着负压风机的不断发展，被广泛应用于许多行业。并且受到很多用户的欢迎。在养殖厂通风可以分为负压风机通风和机械通风两大类。该风机通风则是通过开启的门、窗和天窗，专门建造的通风管道，以及建筑结构的孔隙等实现的通风。该设备作为工业上常用的辅助设备在安装时需注意哪些其他事项？

1、通风管 通风管道常制成正方形或圆形断面。正方形的每边宽度应不小于500毫米。圆形的直径不小于500毫米。为了避免风力的影响，负压风机风管一般要高出房脊0.5米以上，为了防止水汽在管道上部冷凝造成结冰或滴水，在管外面缠以草绳、毛毡一类隔热材料或者砌成双层管壁，在壁间填以炉灰渣、锯末等保温材料。管道应该设置在畜舍较高处或离进气口远的地方，也可考虑设置在粪便通道附近，以便排出污浊空气。玻璃钢负压风机安装细节

2、风帽 风帽装在负压风机通风管上端，防止雨雪进入管道，并起阻止强风妨碍排气的作用。圆形或正方形风帽通风效果良好。罩式风帽分为百叶窗式、圆形、方形、罩式等。下边缘伸至管道口以下3-5厘米，可以起到良好的挡风及防雨雪的作用。玻璃钢负压风机安装细节 3、空气进口 空气进口用来向畜舍进入空气，它的位置、构造和调整，对自然通风的效果有很大关系。空气进口有通孔及缝孔两种形式。通孔式空气进口，设在国间的墙上，在外面有挡风罩，在里面有盖板式活门。活门的作用将进来的冷空气引向上方，使之和舍内温热空气混合，并且进行预热，因而避免家畜直接接触冷空气而 以上就是对养殖厂安装负压风机，需注意的事项介绍。在使用过程中我们应该注意一些小细节，控制操作程序，尽量避免在操作不当而造成一些损坏。需要及时解决问题才能顺利运行。

玻璃钢成形工作压力随产品构造，样子、规格及负压排风机增稠水平而异。样子简易的产品仅需25-30Mpa的成形工作压力；样子繁杂的产品，成形工作压力达到140-210Mpa。玻璃钢增稠水平越高，所需成形

的工作压力也越大。玻璃钢负压风机安装细节

成形压力的大小与模具设计也是有关联。竖直临床诊断构造模具需要的成形小于水准临床诊断构造模具。相互配合空隙较小的模具比空隙很大的模具需较高工作压力。