

GP WR-301 高效润湿剂

产品名称	GP WR-301 高效润湿剂
公司名称	广州市潘特化工有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	品牌:GP 型号:WR-301 产地:上海
公司地址	广东省广州市天河区林和西横路219号701房
联系电话	020-87226585 13711066318

产品详情

WR-301高效润湿剂

概述：

WR-301对各种无机、有机粉料的表面具有优良的润湿分散性能，适用于水性体系的各种纯色或混合浆料。可改善漆膜对多种底材的润湿性；能显著降低水性体系的表面张力、尤其在低浓度下特别有效；改善涂料的储存稳定性，有助于降低色漆体系的浮色、发花等弊病；WR-301可与各种水性类型的润湿、分散剂一起配合使用，混合使用性能更好。

性质：

成份：改性的丙烯酸类聚合物 有效成分：约100%

粘度：1000-1400厘泊；（25℃） 外观：无色透明液体

溶解性：可与水任意比互溶 属性：非离子

比重 (25/25℃) 1.02-1.045

特性：

- 1.通用性强，对各种无机、有机粉料的表面具有优良的润湿分散性能。
- 2.可改善漆膜对多种底材的润湿性。
- 3.有助于防止外墙调色体系的浮色、发花。
- 4.低温条件下不会凝固。
- 5.使用体系的PH值的变化对润湿剂的性能无显著影响

使用建议：

- 1.建议用量（wt%,以颜料量计）：对无机粉料0.15-1.0%、对有机粉料0.3-5.0%。
- 2.先将润湿剂、分散剂、消泡剂等加入水中分散后再加入各种粉料，然后进行分散和砂磨即可。

适用范围:

水性油墨、涂料、等各类水性产品。

储存注意事项

自包装之日起，有效贮存期为12个月。请置于阴凉通风处，保持容器紧密，避免皮肤眼睛接触，操作时应小心。

包装

30kg、200kg塑料桶，使用时可用水或醇类作为稀释剂。