

# 卷材防水施工 莱芜防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	卷材防水施工 莱芜防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

### 施工要求

#### 基层

- a) 基层应有一定的强度，不应起壳、松动、凹凸不平，对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。
- b) 基层要求干燥，含水量小于8%。一般基层发白不带明显水痕或用一块1m x 1m的油毡平坦铺贴在干净的找平层表面3-4h。如覆盖油毡的基层表面颜色仍与周围未覆盖部位一样，无明显水印，则含水率已经达到要求。
- c) 冷底子油应涂刷均匀，不应有硬块堆积或漏涂。
- d) 在有保温层的屋面施工，应严格依据设计留排气道及排气孔。

购买我们巨洋公司的防水产品时，要及时跟我们的业务员取得联系

\*价格问题：产品价格以本公司实际报价为准！

\*产品问题：所有产品我们公司在发货之前都进行严格检验，确保无任何问题才发货！

\*产品图片：图片均100%实物拍摄，由于光线及显示器等原因会有轻微的色差，请谅解

\*产品属性：在挑选或下单之前须咨询您需要的商品型号、规格尺寸等，卷材防水施工，以便确认你所需要的产品是否有货

4mm厚SBS防水卷材山东巨洋防水针对南宁市、柳州市、桂林市、梧州市、北海市、防城港市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市等城市诚招代理。

4mm厚SBS防水卷材以丁苯橡胶为改性剂，莱芜防水卷材，玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。该卷材综合性能优良，特别是延伸率及抗老化性能甚佳。根据地区及用户的需求，防水卷材规范，产品可在-18 — 105 范围内保持良好的工作状态。

性能特点：低温柔性好，防水卷材品牌，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。产品适用于 、 级建筑的防水工程，尤其适用于低温寒冷地区和结构变形频繁的建筑防水工程。

贮存运输：4mm厚SBS防水卷材1. 避免日晒雨淋，干燥通风环境下贮存。储存温度不得低于相应规格产品柔度试验温度（ - ），不应高于50 。立式存放，高度不超过两层；2.

运输时必须立放，高度不超过两层，要防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。3.

正常贮存和运输条件下，贮存期自生产之日起为一年。4.运输及储存过程应远离火源。

卷材防水施工-莱芜防水卷材-山东巨洋防水由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。