

黑色橡胶止水环(垫圈)检测方法

产品名称	黑色橡胶止水环(垫圈)检测方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.30/个
规格参数	标准:国标 直径:20mm 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.黑色橡胶止水环(垫圈)产品概述：

遇水膨胀橡胶对拉螺栓止水环是由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的,一种新型防水工程材料。黑色橡胶止水环(垫圈)遇水后能吸水膨胀，膨胀率不小于百分之二百，靠自身膨胀填充对拉螺栓与混凝土间的缝隙，可以起到完全密封止水的作用，同时也保护了钢筋、管道不被锈蚀。从而提高了地下防水质量，确保了建筑物。在实际施工中,操作十分灵活方便,又省工又省时及原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品。

2.黑色橡胶止水环(垫圈)技术指标项目标准：

吸水膨胀率 所需时间/h 24

吸水膨胀率（自由状态）% 300

耐热性80 （5h无流淌）

耐低温柔性-20 （2h绕200mm圆棒无裂纹）

耐水性（自由状态）浸泡（240h整体膨胀无碎片）

拉伸强度Mpa 0.10

我公司同时还生产橡胶止水带系列、PVC塑料止水带系列、对拉螺栓止水环系列、桥梁支座系列、伸缩缝系列。

3.黑色橡胶止水环(垫圈)结构特点：

黑色橡胶止水环(垫圈)是由橡胶根据模具一次成型制成，是针对穿过结构物裂缝的钢筋、管道等钢铁金属件更容易锈蚀，影响设备、设施不能正常使用，或者造成结构强度降低，减少使用寿命等问题，专门研制的一种新型止水产品。在工程施工中，使用方便快捷，省时又省工，因此得到了广泛应用。黑色橡胶止水环(垫圈)是针对穿过结构物施工缝、裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，专门研制的制式遇水膨胀止水新产品。使用更加方便，按尺寸选对应产品，套上压紧即可。效果更好，可靠性更大，使用更方便，水从四周均接触不到钢筋。

4.黑色橡胶止水环(垫圈)的作用：

黑色橡胶止水环(垫圈)同样具有遇水膨胀，可以以水止水。而且运输、保管更方便。黑色橡胶止水环(垫圈)在桩基础防水的应用再地下室做防水时，桩头的部分也是防水的薄弱环节，现黑色橡胶止水环(垫圈)很好的解决了这一点，止水环是在桩头钢筋上套下去的，止水环径分成好多种规格有5,28毫米等多种，能很好的防止顺桩头和底版缝隙里流出的水，从而能够更好的提高地下室防水质量，使用方法简便，是很好的防水材料。