胶水保存冰箱 储存冰箱

产品名称	胶水保存冰箱 储存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:立式带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

福意联胶水保存冰箱 储存冰箱用途与作用:福意联胶水保存冰箱 储存冰箱是具有恒温、数控功能的实验室设备,是生物工程、化工、食品、饮料、农业、畜牧,水产等科研部门、大专院校的理想之选。福意 联胶水保存冰箱

储存冰箱广泛应用于菌种、样品、试剂、微生物、等的恒温储存及运输。福意联胶水保存冰箱 储存冰箱

- 1、福意联菌种保存冰箱产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、电脑温度控制器,数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。
- 5、多温感,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用多孔风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、福意联胶水保存冰箱 储存冰箱制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,可达到设置温度要求。
- 8、使用中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、福意联菌种保存冰箱采用新型压缩机,运转平衡,使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。
- 11、福意联胶水保存冰箱 储存冰箱箱体采用钢板,内部搁架可随意调整,便于存放不同物品。箱体内部 具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

企业的发展,我们始终坚持"科技以人为本,与时俱进。确保品质、追求顾客满意"的学习态度,用严格的现代企业制度和自主创新的理念,推进企业逐步和不断活力,我们将以优良的品质、完善的售后服务赢得广大客户的信赖与支持。

福意联胶水保存冰箱 储存冰箱产品注意事项:

- 1、冰箱内禁止存放无关的物品。
- 2、放入冰箱内的有试剂、样品、2 -8 、质控品等必须严格按要求保存。
- 3、在使用中,箱门开启不要过于,尽量开门,缩短开门时间,以箱内气体外漏,以节约用电。
- 4、应保持箱体四周区域清洁干净,避免飘扬而被冷凝器处,影响制冷效果
- 5、若温度出规定范围,调节温控使其回到正常范围,并进行记录。
- 6、定期清洁冰箱,清洁时切断电源,用软布蘸水冰箱内外,,确保柜内清洁卫生。

胶水保存冰箱 储存冰箱产品特点:箱胆采用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑,了外观质感和洁净度。瓷复合加热技术,加热,升温均衡。使用恒温箱的注意事项3)恒温箱应用三孔插座,单独接线。没有接地装置的用户,应加装接地线。设置接地线时,不能用自来水和煤气管道做接地线,更不能接到电话线和避雷针上;箱体采用双层钢化玻璃门方便观察。

相关:

储存要求

温度一般的储藏温度分三类:1.常温,要求温度在10 -30 ; 2.阴凉,要求温度在 20 ; 3.冷藏,要求温度在2 -8 。

有些冷藏如、生物制剂等,一旦储藏不当,会因其蛋白结构发生变性而失效,甚变成过敏原而触发过敏 反应。例如:生物合注,标注"冷藏于2-8的冰箱中",表明此需冷藏储存。

存率

因为光照、受潮、于空气中会变质、氧化、风化或挥发,以服用后应尽快封盖。零散的或纸袋包的应分 类装入深色或棕色的玻璃瓶中盖严。

怀揣着宁可自己吃亏,也绝不会让客户为难的积极心态,使更多的客户与我们相融共生、相濡以沫。展望未来我们企业在与经营中会自始至终:"以品质为基准,以服务求认同,以开拓求发展,以创新求突破"大力和增强员工的自身素质。