

快速卷帘门 A级 湖南 0 (mm)

产品名称	快速卷帘门 A级 湖南 0 (mm)
公司名称	长沙市雨花区联鑫门业加工厂
价格	.00/个
规格参数	安全等级:A级 产地:湖南 门框最大尺寸:0 (mm)
公司地址	中国 湖南 长沙市雨花区 长沙市雨花区海关对面星城名典1106号
联系电话	86 0731 82286386/400-608-1986 13908471986

产品详情

安全等级	A级	产地	湖南
门框最大尺寸	0 (mm)	产品类别	门帘
使用范围	车库，商铺，工业大门	特殊用途	卷帘
开关类型	快速		

快速工业卷帘门：具有快速开关的设计特点，能配合人和/或货物更方便、快捷地出入当你合理应用该设备时它将有提升您的作业环境，提高产量和增加安全性，同时减低维护成本。快速工业门一般分为两大类基本设计：电动卷帘门和对开式电动门电动卷帘门垂直开关，而对开式电动门则从中线向两旁横向开关。采用哪种快速门将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种快速工业门的设计都具备独有特性和优越之处。

快速卷帘门产品说明：门帘选用进口聚氯乙烯涂层织物，其内部含网状尼龙材料，外部涂有聚氯乙烯，具有高抗拉强度，高抗刺穿性能，适于频繁开起，高速运转，其速度可达0.6~1.0m/s；门帘底端装有加重隔气布囊，它可以与各种不平坦地面紧密结合以保证门体的密封性能；门体轨道加装pvc密封套，减少了轨道与门帘摩擦系数，使门体运行过程中无噪音；根据用户意见及现场使用环境可选用：雷达、地磁环等自动开启系统及拉线开关；为保证门体安全稳定运行可配红外线安全系统、安全气囊保护系统；门帘可选用全透明或加装透明视窗；适用于医药、食品、电子、印刷、超市等洁净度要求高的厂房及区域隔离，最大尺寸为4000mm×4000mm；

产品技术参数及特点：门帘：由聚氯乙烯涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶板组成.安全性能：红外线安全保护系统，一个红色光电管闪光灯。速度：0.8-1.0m/s.密封性能：底端：装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面紧密结合.边框：边框和门帘紧密安装。动力性能：ip55制动电机；0.55千瓦到1.1

千瓦，380v三相；1500转/分；承载大负荷s4型。最新一代减速齿轮对（高小、低噪音）保险（丝）控制开关式或三相电源保护。保险（丝）控制操作纵电路保护。