

芜湖尚安防火玻璃厂 复合防火门价格 铜陵复合防火门

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 芜湖尚安防火玻璃厂 复合防火门价格 铜陵复合防火门 |
| 公司名称 | 芜湖尚安新材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口 |
| 联系电话 | 13155329272 13155329272 |

产品详情

防火门的防火效果

防火门的重要组成部分主要是防火门板，防火玻璃，防火合页，闭门器，防火锁。它们各自都对防火起着重要的作用。防火锁的结构坚固，耐用可靠，它均应有执手或推杠的机构，不允许以圆形或球形旋钮代替的执手，它能够有效的紧急疏散人员。实心锁舌它可提供坚固的保护，可抵御压力强，耐火时间长。

它应经授权检测机构检验合格带的，其耐火的性能应符合国家相应的规范规定；防火板它是采用硅质材料或钙质材料为主要的原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰的板材。厚度它一般为0.8mm、1mm和1.2mm。防火板它是以金属板（铝板、不锈钢板、彩色钢板、钛锌板、钛板、铜板等）为面板，无卤阻燃无机物改性的填芯料为芯层的，实木复合防火门，热压复合而成的一种防火的三明治式夹芯板。依据GB8624—2006，分为A2和B两个燃烧性能等级；防火玻璃它采用灌浆式的，它即将透明的防火剂的液体灌入玻璃的空腔内，形成胶凝体而成的，复合型防火门，产品的质量它要达到GB15763.1-2001标准的要求。其有优越的耐火的性能，同时满足耐火完整性和隔热性的，分为30min、45min、60min等多个防火的级别。

甲乙丙三级防火门分别用在何处？防火门作为建筑物防火分隔的措施之一，通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位，以防止烟、火的扩散和蔓延。1、在需要开门的防火墙和防火构件上设置防火门，2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门，复合防火门价格，防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于6.0m²，开向前室的门应采用防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。当发生火灾时，防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延，保证人员逃生。3、竖向管井设置丙级防火门，防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于6.0m²，开向前室的门应采用防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。当发生火灾时，防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延，保证人员逃生。

钢质防火门保养注意事项：

- 1、在疏散走道上、防烟楼梯间前室或合用前室设置的常闭式防火门在使用过程中人为地使其常开。成为“常开”防火门，铜陵复合防火门，一旦发生火灾，这样的“常开”防火门起不到阻挡烟雾和防火的作用。
- 2、经常检查防火门的完好性，查看闭门器、顺序器是否好用，防火门能否按顺序自行关闭。铰链、合页上的螺丝是否松动，如有损坏应立即组织进行维修。
- 3、使用单位片面追求装饰效果，将防火门门框取消而仅设置普通木材制作的门套。将门扇的原有边框换成其他材料，大范围加贴装饰面层，从而破坏防火涂层，起不到防火效果。
- 4、对常开式防火门要定期进行测试，检查其自行关闭控制系统、闭门器、顺序器、释放开关等方面是否好用。是否能在火灾发生时切实地起到自行关闭的功能，同时要坚决防止在常开式防火门旁随意堆放物品。

芜湖尚安防火玻璃厂(图)-复合防火门价格-铜陵复合防火门由芜湖尚安新材料有限公司提供。“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”选择芜湖尚安新材料有限公司，公司位于：安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口，多年来，尚安防火新材料坚持为客户提供好的服务，联系人：凌经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。尚安防火新材料期待成为您的长期合作伙伴！