

# 电力电子电容器 纬迪电容器定制 电力电子电容器研发

产品名称	电力电子电容器 纬迪电容器定制 电力电子电容器研发
公司名称	深圳市纬迪实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区振中路新亚洲电子商城5楼506-508
联系电话	13724331280

## 产品详情

### 安装电容器要注意的质量问题

#### 安装电容器要注意的质量问题

1、金属框架和基础型钢，焊渣清理不干净，刷漆有遗漏。

强化自我检查，互相监督，增强工作责任感。

2、地线未达到规范要求。

强化规范接地装置的学习。

3、配线排列不整齐，不美观，主线路压接不紧。

提高施工人员对电容的认识，特别是对电容电流的认识。

### 电力电容器深圳厂家——纬迪实业

纬迪实业致力于薄膜电容器的研发、生产。经过十多年的不懈努力,公司现已发展成为业界的薄膜电容器制造商，为照明、家电、通讯、汽车电子、工业控制、绿色能源等各类整机客户提供薄膜电容器一站式的解决方案。

## 电力电容器拼装时常见问题

电力电容器组到接入前运用兆欧表查验充放电互联网。接入和断掉电容器组时，务必考虑到以下内容：

- 1) 当汇流排（母线槽）上的工作电压超出1.1倍额定电流较大控制值时，严禁将电容器组连接电力网。
- 2) 在电容器组自电力网断掉后一分钟内不可再次连接，但全自动反复连接状况以外。
- 3) 在接入和断掉电容器组时，要采用不可以造成风险过压的隔离开关，而且隔离开关的额定电压不可小于1.3倍电容器组的额定电压。

电力电容器应安装在无腐蚀气体及无蒸气，没有强烈振动、冲击性及性等场地。电力电容器室的阻燃等级应按二级考虑到。电力电容器设备的架构应选用非点燃原材料。电力电容器室路面应选用混合砂浆收面并抹光，也可铺砂。

装于室外的电力电容器需有避免阳光立即直射的设备，如遮阳篷。路面运用混合砂浆收面，也可铺砂砾石。

电力电容器室的工作温度应考虑生产厂家规定的规定。

电力电容器室应考虑到空气流通，当其不符合散热规定时，可选用当然送风、机械设备排风系统的自然通风方法。进、排风系统口需有避免雨雪天气和动物进到的对策。

电力电容器不适合设定光照夹层玻璃，可选用当然光照或人工服务照明灯具。电力电容器室的门应向外出打开。电力电容器室房顶应采用隔热保温对策。

电力电容器也可安装在电力电容器屏内。电力电容器屏可独立安装，也可以和其他配电箱并排安装，其安装方法可参考成套配电柜的安装方法。厂矿企业内选用电力电容器屏开展无功功率补偿用得许多，并可依据必须全自动或手动式投切和更改电力电容器资金投入总数，考虑赔偿规定。