

# 钢质防火窗 山东金材门窗 防火窗

产品名称	钢质防火窗 山东金材门窗 防火窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

### 防火窗的防火膨胀密封条

防火膨胀密封条还叫防火条它采用不容燃烧的防火材料制成的，它在受热时会膨胀并且具有一定的弹性常应用于防火门和防火窗的活动间隙内，当发生火灾时，防火条受到火灾高温的影响开始迅速的膨胀，密封住门窗的缝隙，有效的防止了火灾早期浓烟，有毒气体和热气对人体的危害并控制火势蔓延，而且，胶条遇热膨胀形成的碳泡沫具有粘性，不会灰化流失或掉落，且燃烧速度较慢。膨胀面积大，钢质隔热防火窗，可扩大到原来的15-20倍，主单向膨胀，完整的填充周围的缝隙，形成良好的隔热层，打造有效的防火防烟屏障。给消防救援工作提供了充足的营救时间。

根据材料的不同防火膨胀胶条有不同的种类，不同的门窗种类适用范围会因门窗构造严密性的不同，制作安装精度的情况有所不同，所以，所用门窗密封条的类型和规格要与自己的门窗情况相适应，才能得到良好的效果。

### 防火窗的耐用性

由于我们对防火窗的使用有了系统的认识，钢质防火窗，对钢防火窗的耐久性仍有一定的认识。

防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。

在逐步改进的过程中，钢防火窗的耐久结构变得越来越实用。钢防火窗是否耐用，或者从防火窗的其他设计形式来看，现在防火窗的耐久性能达到什么程度？这取决于我们在钢防火窗的应用中找到了公式化的规则。

1、防火窗不宜设在U、L形等高层建筑的內转角处。当设在转角附近时，內转角两侧墙上的门、窗、洞口之间近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时，铝合金防火窗，距离可不限。紧靠防火窗两侧的门、窗、洞口之间近边缘的水平距离不应小2.00m;当水平间距小于2.00m时，防火窗，应设置固定乙级防火门、窗。

2、防火窗不宜设在U、L形等高层建筑的內转角处。当设在转角附近时，內转角两侧墙上的门、窗、洞口之间近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时，距离可不限。

3、紧靠防火窗两侧的门、窗、洞口之间近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时，应设置固定乙级防火门、窗。

4、十八层及十八层以下，每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯，单元之间的楼梯通过屋顶联通，单元与单元之间设有防火窗，户门防火窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

5、超过十八层，每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯(屋顶可以不连通)，十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火窗，且户门防火窗间墙宽度，窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

钢质防火窗-山东金材门窗(在线咨询)-防火窗由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司位于山东长清紫薇路800号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东金材门窗在防火设备中享有良好的声誉。山东金材门窗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东金材门窗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东铝合金百叶窗，山东电动百叶窗，聊城百叶窗价格的厂家，欢迎来电咨询。