

# 威创传感器5705BPSX1052油壬变送器

产品名称	威创传感器5705BPSX1052油壬变送器
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:威创 型号:5705BPSX1052 品名:油壬变送器
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

### 威创传感器5705BPSX1052油壬变送器

压力传感器在我国工业实践中是为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水、电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业，因此对其进行一个的了解是非常有必要的

以静环端面为基准，用面分表测试与搅拌轴的垂直度，并进行调整，误差达到.5mm。经验调整方法：先测量机封静环端面与搅拌轴的垂直度，因该部位间隙小，无法使用百分表，可做一工装（链条固定法），用链条将百分表固定在搅拌轴上，旋转搅拌轴即可测量，找出大值和小值，以大值或小值做为基准，用固定机架的调整螺栓进行微调，可将垂直调整到.2-.5mm以下，既方便又准确。调整水套与搅拌轴间隙，四周均匀，将水套固定螺栓旋紧

齿轮泵结构特点本系列齿轮油泵主要有齿轮、轴、体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮泵经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。齿轮油泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整