

# Viatran威创5093BMST85压力传感器

产品名称	Viatran威创5093BMST85压力传感器
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:Viatran威创 型号:5093BMST85 品名:压力传感器
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同，标准产品设计中采用隔膜微型气压罐，主要利用其保压功能，有利于设备的智能化自动节能控制。变频控制柜：可选择采用全变频技术方案，即所有水泵均采用变频拖动，也可采用部分变频技术方案（只有一台泵为变频调速拖动）。旁通管路：如果市政供水平时满足水气要求，仅在供水高峰时压力不足，可加载旁通管路，使市政直接供水与增压供水自动切换运行。运行说明当市政管网高压时，设备处于停机状态，市政水源通过水源罐、旁通管路直接向用户管网供水。汕头压力传感

美国MMC 30米油水界面仪D-2401-2美国MMC 15米油水界面仪D-2401-2

APOLLO 防爆感烟探头 55000-640PRCAPOLLO阿波罗 感烟探头 58000-600MAR

德国BadgerMeter伺服电机控制阀1/2NPT,1.4539,HH500发货快德国BadgerMeter伺服电机控制阀1/2NPT,CVS=1.25,1.4539,HH500货期短

材料试验机的引伸计是用于测量拉伸试样的微量变形，或者研究构件在外力作用下的线性变形所采用的仪器。引伸计一般由三部分组成。感受变形部分用来直接与试样表面接触，以感受试样的变形。传递和放大部分把所感受的变形加以放大的机构。指治部分指示或记录变形大小的机构，有机械式和光学式的两种。应变式位移传感器主要由粘贴有应变片的弹性元件组成