

淮南外墙补漏防水 安徽酉阳防水工程

产品名称	淮南外墙补漏防水 安徽酉阳防水工程
公司名称	安徽酉阳防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园石吴路建材集中区
联系电话	13695651400

产品详情

混凝土或水泥砂浆底层应平坦、巩固、密室、无起砂起壳、无油污现象。应在含水率不大于10%的情况下施工防水面层。地下防水层长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中，防水材料必须耐水性好。不能用易腐烂的胎体制成的卷材，底板防水层应用厚质的，并且有一定抵抗扎刺能力的防水材料。结构防水，主要是依靠结构构件材料自身的密实性及其某些构造措施（坡度、埋设止水带等），使结构构件起到防水作用。

混凝土或水泥砂浆底层应平坦、巩固、密室、无起砂起壳、无油污现象。应在含水率不大于10%的情况下施工防水面层。不同的建筑部位，对防水材料的要求不同。每种材料都有各自的长处和短处，各种材料之间只能互补，而不可取代，各自有用武之地。涂料刷墙要一层层叠加，但是要注意，外墙补漏防水，并不是涂料层数越多越好，这样会导致涂料过厚，从而干燥后裂开。

砂浆防水层宜留分格缝，分格缝宜设置在墙体结构不同材料交界处。水平分格缝宜与窗口上沿或下沿平齐；垂直分格缝间距不宜大于6.00m，应与门、窗框两边线对齐。分格缝宽应为8-10mm，缝内应采用密封材料作密封处理。粉料和涂料要搅拌均匀，电钻，搅动几下看看有无结块。涂刷时如果出现气泡，要将气泡刷开。内贴主要适用于场地受限制，基坑空间狭窄的工程，是指在不适合大开挖的地下工程，由于受空间的限制，需要先砌保护

墙，并在保护墙上张贴卷材或刮涂涂料，然后浇筑混凝土。

淮南外墙补漏防水-安徽酉阳防水工程(图)由安徽酉阳防水科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽酉阳防水科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!