

中效过滤器规格 安徽中效过滤器 迅森净化设备

产品名称	中效过滤器规格 安徽中效过滤器 迅森净化设备
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

产品详情

中效箱式过滤器特点：风量大、容尘量大、易安装中效箱式过滤器用途：适用于电子、精密机器、仪表、机械、食品等行业和一般空调通风系统中级过滤

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，过滤器，厂家批发F7袋式中效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来

主要用于中央空调通风系统中级过滤、制药、医院、电子、食品、等工业净化中；

还可做为过滤的前端过滤，以减少过滤的负荷，延长其使用寿命；

由于迎风面大，因此空尘量大、风速低，被认为是目前很好的中效过滤器结构。

袋式过滤器特点：

- 1、外框架结构坚实，不易损坏
- 2、支撑框架防止过滤器在极恶劣的工作环境下弯曲变形
- 3、超声波高温无缝复合
- 4、密封缝合确保气流均衡地充满整个袋子
- 5、超细聚bing烯纤维结构紧密，容尘量高

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，过滤器，中效过滤器，初效过滤器，

送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。

过滤器设计为板式结构，设计安装尺寸为 $595 \times 595 \times 30$ 和 $595 \times 255 \times 30$ 两种规格，安徽中效过滤器，满足不同空调箱横断面积的调整。其结构：边框选用厚度为1.5mm的不锈U型钢，耐腐蚀，板式厚度为30mm，过滤材料破浪折弯，扩大过滤面积，每块过滤器有效过滤面积为 0.36m^2 。初阻力40Pa左右。拆除原中效过滤器，利用原有的过滤器安装框架，中效过滤器，框架尺寸设计为 600×600 和 600×300 两种结构，中效过滤器规格，利于分别安装 $595 \times 595 \times 30$ 和 $595 \times 255 \times 30$ 两种规格的板式过滤器，安装采用拼装方式，拆卸方便。如图3所示为改进后改造后储叶间空调空气过滤流通断面，空调箱过流面为 $2.1\text{m} \times 1.8\text{m}$ 过流断面，安装9大3小共12板式过滤器。

中效过滤器规格-安徽中效过滤器-迅森净化设备(查看)由山东迅森净化设备有限公司提供。山东迅森净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。迅森净化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！