

安徽影动3D银幕 电影院银幕报价 马鞍山电影银幕

产品名称	安徽影动3D银幕 电影院银幕报价 马鞍山电影银幕
公司名称	安徽影动巨星银幕有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范区南京中路488号19
联系电话	13965168811

产品详情

银幕厂家介绍电影院的规模按观众厅的容量可分为：

特大型1201座以上;

大型801座 ~ 1200座;

中型501座 ~ 800座;

小型500座以下。

根据这些数字我们应该注意到观众厅的建造，银幕是观众厅设计的依据，银幕尺寸的大小决定观众的容量，银幕越大容纳观众的人数越多，观众少的观众厅其银幕则相对地缩小，电影院银幕报价，所以观众厅的尺度实际上取决于银幕的大小。这些都是在电影院的装修装饰设计的过程中应该考虑的问题。银幕的形状又决定观众厅的体型，新形式电影尤其是如此。

不同的品种有不同形状的银幕，大视野电影的银幕尺寸决定了观众厅的高度比例，环幕电影的银幕决定观众厅必须是圆形，而穹幕电影的银幕需要一个穹顶的观众厅等等。一般平面银幕的电影院观众厅呈矩形或梯形，地面有一定坡度。在电影院的装修装饰设计中平面银幕是首选。机房是电影院中除观众厅以外的又一重要组成部分。

放映机房的位置一般都在观众厅后部的上方，机房的标高应使放映俯角不超过规定的指标，如在35毫米普通银幕时为 12° ，在变形宽银幕时为 6° ，马鞍山电影银幕，在70毫米宽胶片电影时为 4° 等等。放映35毫米系列电影的机房尺寸，其进深不应小于3.3米，宽度不应小于9米。70毫米电影的机房应较上述尺寸加大，其他各种电影则应据该片种的放映设备而定，机房的放置问题是电影院装修装饰设计中的重中之重。机房的设备布置、工艺线路、对水电的要求、放映孔的尺寸和位置等各种要求因片种、机型的不同而各异。

反热镜和冷光镜

反热镜和冷光镜是截止滤光片应用中较精彩的两个例子。在电影放映机、舞台和摄影棚以及一些光学仪器中有大功率照明光源，它们发出的光中红外辐射占大部分能量。例如：碳弧灯发出的可见光仅仅是总辐射能量的39%，电影银幕报价，而钨丝灯的可见光仅占总辐射的百分之十几；剩下的大部分能量是红外辐射，电影银幕价格，它们一般转化为热吸收，引起胶片烧毁，被照人物受热出汗不良后果。反热镜和冷光镜能使照射到目标上的无用热能量减少。

GB/T 22161-2008 35mm电影放映机间歇输片齿轮尺寸 GB/T 22097-2008 齿轮测量中心 GB/Z 22559.2-2008 齿轮 热功率 第2部分：热承载能力计算 GB/T 1357-2008 通用机械和重型机械用圆柱齿轮模数 GB/T 3480.5-2008 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分：材料的强度和重量 GB/Z 22559.1-2008 齿轮 热功率 部分：油池温度在95 时齿轮装置的热平衡计算 GB/T 22775-2008 计时仪器用齿轮端面齿轮。

安徽影动3D银幕(图)-电影院银幕报价-马鞍山电影银幕由安徽影动巨星银幕有限公司提供。安徽影动巨星银幕有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巨星银幕——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山承接产业转移区南京中路488号19，联系人：许经理。