

# 雅创新材 分散剂sn5040 钠盐分散剂5040 代替中亚分散剂

产品名称	雅创新材 分散剂sn5040 钠盐分散剂5040 代替中亚分散剂
公司名称	广州雅创新材料有限公司
价格	9.00/KG
规格参数	品牌:雅创 型号:5040 规格:25KG,200KG
公司地址	天河区东圃镇圃兴路中邦C311
联系电话	020-32294435 13424451020

## 产品详情

### 产品介绍 PRODUCT INFO

#### YACHUANG TRADE

雅创新材分散剂SN-5040为聚羧酸钠盐型分散剂，低发泡性并且改善涂料的流动性，具有稳定浆料粘度的优异性能。分散剂可单独使用，如配合非离子型润湿剂使用，可达到较佳的性能体现，广泛用于建筑涂料、各种水性工业漆和颜料浓缩浆等。先将分散剂等加入水中溶解后再加入颜料，然后进行分散和研磨即可。

分散剂SN-5040不含甲醛，以水为载体，可用于配制严要求的低VOC环保型内外墙涂料。对无机颜料填料极为有效分散效率高，润湿性能好很好的光泽展示力的耐水性与纤维素类增稠剂有极好的配伍性

### 典型物理性质 TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### YACHUANG

TRADE 注：以下为产品典型物理性质，不得视为产品规格

??	?????
?????	42%
P H?	7.5 (??50%???)
??	450 (25?6Orpm)
	1,700 (5?6Orpm) (mPa·s)

? ??	1.29 (25?)
? ? ??	???
? ? ??	????

特点优势: 使用分散剂SN-5040可以得到起泡少, 破泡快的涂料。干燥时间不长, 可以制得容易涂布的涂料。白土, 碳酸钙, 二氧化铁等所有颜料的分散剂, 水性涂料适用于白土, 碳酸钙, 二氧化钛, 氢氧化铝, 缎光白的单一体系或混合体系。少量添加, 即可获得粘度低的高浓度浆料, 同时浆料和涂料的时效稳定性优越。对流动差的缎光白发挥优越的分散效果。使用分散剂SN-5040的涂料颜料, 在长时间的放置, 生产苦干沉降物后, 仍容易再分散。分散剂SN-5040有着优越的耐水性, 采用先进复合技术, 对钠盐结构进行改性, 减少对漆膜耐水性影响。其耐水性目前远优于同类钠盐分散。基本应用指南 PURPOSES SCOPE OF USE

#### YACHUANG

TRADE 使用方法: 该按照颜填料总重量的0.5%到1.0% 作为活性成分进行测试。确定其在成漆配方中合适的用量非常重要。如若分散剂用量严重不足, 就不能完全分散; 但是, 足够研磨和颜料分散的用量未必足以达到很好的漆膜光泽、遮盖力和稳定性。然而过量的分散剂会导致干漆膜的水敏感性增高。 客户也可以根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用, 以达到配方设计的流变性能要求。 包装: 50KG 250.00KG 储运要求: 本品应保存在通风干燥的库房内, 防止阳光直接照射, 在5 以上运输和储存, 有效期为两年。