

代替台湾中亚 铵盐分散剂 水性油墨分散剂SN-5027 涂料分散剂

产品名称	代替台湾中亚 铵盐分散剂 水性油墨分散剂SN-5027 涂料分散剂
公司名称	广州雅创新材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:雅创 用途:建筑涂料, 水性木器涂料 规格:25KG,200KG
公司地址	天河区东圃镇圃兴路中邦C311
联系电话	020-32294435 13424451020

产品详情

产品介绍 PRODUCT INFO

YACHUANG TRADE

台湾中亚GARAND SN-5027为疏水改性的聚丙烯酸铵盐的聚合物分散剂, 日本诺普科Nopco SN-Dispersant SN-5027具有降低研磨料粘度、改善涂料的储存稳定性、增加光泽和流平性等特点。用量低, 日本诺普科Nopco SN-Dispersant SN-5027的分散性较一般的抗水型分散剂高, 因而用量低。有效提高漆膜的耐水性, 特别适用于高光泽的漆膜。台湾中亚GARAND SN-5027对钛白粉、滑石粉、碳酸钙、氧化锌、立德粉、高岭土、群青等各种无机颜(填)料都具有良好的分散效果。

典型物理性质 TECHNICAL SPECIFICATIONS

YACHUANG TRADE

注: 以下为产品典型物理性质, 不得视为产品规格

??	?????
?????	43%
P H?	5.5
??	450 (25?6Orpm)
	1,700 (5?6Orpm) (mPa·s)
??	1.29 (25?)
???	???
???	?????

特点优势:

台湾中亚GARAND分散剂SN-5027可单独使用，具有分散性好，用量低，润湿效果好，研磨起泡性低，与聚氨酯类增稠剂有极好的配伍性等优势。如配合非离子型润湿剂使用，可达到较佳的性能体现，广泛用于建筑涂料、各种水性工业漆和颜料浓缩浆等。先将分散剂等加入水中溶解后再加入颜料，然后进行分散和研磨即可。

基本应用指南 PURPOSES SCOPE OF USE YACHUANG

TRADE

使用方法：

该按照颜填料总重量的0.5%到1.0%作为活性成分进行测试。确定其在成漆配方中合适的用量非常重要。如若分散剂用量严重不足，就不能完全分散；但是，足够研磨和颜料分散的用量未必足以达到较佳的漆膜光泽、遮盖力和稳定性。然而过量的分散剂会导致干漆膜的水敏感性增高。客户也可以根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用，以达到配方设计的流变性能要求。

包装：

25.00KG，250.00KG

储运要求：

本品应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5℃以上运输和储存，有效期为两年。