

明高经贸 云南法兰阀门生产厂家 云南法兰阀门

产品名称	明高经贸 云南法兰阀门生产厂家 云南法兰阀门
公司名称	云南明高经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区东聚五金建材城西区3栋3号
联系电话	13888125711 13888125711

产品详情

为什么直行程调节阀防堵性能差，角行程阀防堵性能好？

直行程阀阀芯是垂直节流，而介质是水平流进流出，阀腔内流道必然转弯倒拐，使阀的流路变得相当复杂（形状如倒“S”型）。这样，存在许多死区，为介质的沉淀提供了空间，长此以往，云南法兰阀门多少钱，造成堵塞。

角行程阀节流的方向就是水平方向，云南法兰阀门报价，介质水平流进，水平流出，云南法兰阀门，容易把不干净介质带走，云南法兰阀门生产厂家，同时流路简单，介质沉淀的空间也很少，所以角行程阀防堵性能好。

阀门密封面被破坏

对于试着多次开关仍然关不紧的情况，那就是密封面已损坏了，或者是腐蚀、介质中的颗粒划伤等破坏了密封面，这种情况应报修处理。

阀杆与阀瓣连接不好

这种情况，就需要给阀杆和阀杆螺母加润滑油，以保证阀门的开关灵活。要有一套正规的维护方案，加强阀门的维护工作。

在流体管道系统中，阀门是控制元件，其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。

美国石油协会(API)对阀门密封等级的分类美国石油协会标准API 598--2004《阀门的检查和试验》。

美国阀门和管件工业制造标准化协会(MSS)对阀门密封等级的分类美国阀门和管件工业制造标准化协会标准《钢制阀门的压力试验》MSS SP61---2003允许的阀门泄漏量要求如下：

- (1)在阀门密封副中有一个密封面使用塑料或橡胶的情况下，在密封试验的持续时间内应无可见泄漏。
- (2)关闭时每一侧的大允许泄漏量应是：液体为公称尺寸(DN)每毫米、每小时0.4毫升；气体为公称尺寸(DN)每毫米、每小时120毫升。
- (3)止回阀允许的泄漏量可增大4倍。

明高经贸(图)-云南法兰阀门生产厂家-云南法兰阀门由云南明高经贸有限公司提供。云南明高经贸有限公司在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，明高经贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马总。