

绍兴吹淋传递窗 苏州天德佑净化工程 吹淋传递窗厂

产品名称	绍兴吹淋传递窗 苏州天德佑净化工程 吹淋传递窗厂
公司名称	苏州天德佑净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝镇金库路509号
联系电话	13771678368 13771678368

产品详情

不锈钢转移窗和普通冷板转移窗有什么区别？转移窗主要用于清洁区域与洁净区域，洁净区域和非洁净区域之间的小物品转移，洁净吹淋传递窗，以减少洁净室打开的次数，并1大限度地减少交叉 - 清洁区域之间的污染。不锈钢转移窗和冷板转移窗由左箱体，右箱体（联锁装置安装在箱体内），上箱体，下箱体，内壁和转移窗双门结构。转移窗主要用于清洁区域与洁净区域，洁净区域和非洁净区域之间的小物品转移，以减少洁净室打开的次数，并1大限度地减少交叉 - 清洁区域之间的污染。

不锈钢转移窗与冷板转移窗的主要区别如下：1。不锈钢转移窗和冷板转移窗可根据不同的互锁模式进行划分：电子联锁转移窗和机械联锁转移窗。转移窗门是双门互锁（即一次只能打开一扇门。打开一扇门后，另一扇门无法打开。）2。不锈钢转移窗的制造成本高于冷板转移窗的成本。冷板转移窗采用A3冷轧钢板多层酸洗静电喷涂;不锈钢转移窗采用不锈钢板（SUS201，SUS304，吹淋传递窗厂，SUS316等，厚度一般为0.8~1.5mm），目前应用于传动窗不锈钢201不锈钢，主要采用304不锈钢。不同材料和不同厚度的转移窗具有不同的价格成本。

传递窗

本体选择：冷轧板喷塑，不锈钢

联锁选择：机械连锁，电子连锁

吹淋选择：带吹淋，绍兴吹淋传递窗，不吹淋

杀菌选择：紫外杀菌，不杀菌

尺寸：按客户要求定做

净化使用方法：1

物品进出洁净区，必须严格与人员通道分开，吹淋传递窗生产厂，物品使用通道进出。2 通过传递窗传递时，必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定，两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门，再开内门将物料拿出，关门，如此循环。3 洁净区内的物料送出时，应先将物料运送至相关的物料中间站内，按物料进入时的相反程序移出洁净区。4

所有半成品从洁净区运出，均需从传递窗送至外暂存间，经物流通道转运至外包装间。5

极易造成污染的物料及废弃物，均应从其传递窗运到非洁净区。6 物料进出结束后，应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生，关闭传递窗的内外通道门，做好清洁消毒工作。

绍兴吹淋传递窗-苏州天德佑净化工程-吹淋传递窗厂由苏州天德佑净化科技有限公司提供。绍兴吹淋传递窗-苏州天德佑净化工程-吹淋传递窗厂是苏州天德佑净化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。