

大流量排涝泵价格 郑州大流量排涝泵 程跃泵业

产品名称	大流量排涝泵价格 郑州大流量排涝泵 程跃泵业
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

在大流量排涝泵使用一段时间后，往往要进行检修工作，解体就是检修很重要的一步。下面程跃我们来了解一下转子的解体步骤，大流量排涝泵型号，希望大家喜欢：

- 1) 用扒子扒下对轮，取下平键。
- 2) 分别拆下中开泵两侧轴承压盖、轴承体，测量轴承压盖垫片厚度。
- 3) 用钝扁铲分别踢松并旋下两侧轴承锁紧背母，用扒子取下两侧轴承。
- 4) 分别测量中开泵两侧轴头至轴套（机封套）背母距离，踢松并旋下两侧轴套背母。拆下两侧轴套及叶轮。可用紫铜棒打出，拆卸困难时，可使用火焰加热、加热须均匀（且勿硬性敲击，以免打坏轴套、水轮）。
- 5) 叶轮不更换时可不作拆卸。

泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下齐降制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，郑州大流量排涝泵，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。

一、双吸泵试运转前应具备的条件

- (1) 系统安装完毕，管道已试压或水试验合格，管道的支、吊架都调整好。
- (2) 泵入口已加装适当通流面积的滤网。

(3)电气及控制系统都已安装完毕，电动机经过空转试验，方向正确。事故按钮试验合格。

(4)双吸离心泵的测量表计经过校验、安装完毕。

(5)基础二次灌浆达到设计强度。

(6)设备周围有足够的空间，道路畅通，照明良好。

(7)通信联络正常。

二、双吸泵的起动和停止

(1)准备充足的水源，并向水泵充水。

(2)切换系统。按照试运转系统要求，凡需要打开的阀门应打开，大流量排涝泵厂家，需要关闭的阀门应关闭。

(3)打开轴封及轴承冷却水，调整到合适的流量。

(4)起动水泵，待定速后，用就地事故按钮停泵。

(5)再次起动水泵，待定速后，逐步打开出口阀门，并根据出口压力表逐步调整流量。

(6)检查水泵及电动机振动情况。

(7)检查水泵及电动机轴承润滑情况及轴承温升。

(8)检查电动机电流及温升。

(9)调整轴封冷却水，一般应每隔数分钟有水滴出为宜并用手触摸盘根温升。

如果上述振动、润滑、电流及温升正常，则可继续运行。如上述任何一项不正常，大流量排涝泵价格，应停泵查找原因，消除缺陷后，才能继续起动运行。

大流量排涝泵价格-郑州大流量排涝泵-程跃泵业由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司在污水泵、杂质泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，程跃泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事污水泥浆泵，立式污水泥浆泵，污水泥浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。