

高分子聚乙烯衬套轴套生产厂家 东营高分子聚乙烯衬套轴套 海汇

产品名称	高分子聚乙烯衬套轴套生产厂家 东营高分子聚乙烯衬套轴套 海汇
公司名称	宁津县海汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹工业开发区
联系电话	13723921838 13723921838

产品详情

UPE棒PE塑料棒 超高分子聚乙烯棒大直径可定做长度

高分子聚乙烯棒的产品特性：

- 一、自润滑性能好，在低速轻载条件下，可实现无油润滑
- 二、密度小，重量轻，仅为铜的1/8，耐磨性是铜的6倍，而且噪音低。
- 三、摩擦系数小，为巴氏合金的1/3。
- 四、能耐弱酸和强酸的腐蚀，机械性能稳定，高分子聚乙烯衬套轴套加工，易切削加工。
- 五、能耐弱碱和强碱的腐蚀。
- 六、机械性能稳定，代替有色金属制造齿轮，联轴器柱销，轴套、轴瓦、蜗轮、滑块、泵轮。

高相对分子质量高压聚乙烯(UHMWPE)板才的综合性能比较好，高分子聚乙烯衬套轴套生产厂家，是一种吸塑性变形的原材料，相对分子质量从320万到920万不一，有良好的耐磨性能、自润湿性，东营高分子聚乙烯衬套轴套，耐蚀性，抗冲击性，不吸湿，比例轻，方便使用，价钱适度，高，商品主要用途较为广，应用后可大幅度降低机器设备的经营成本和维护费，并合理提升综合性经济收益。

高分子聚乙烯板的冲击性作用抗拉强度及....事项，高分子聚乙烯板的冲击性抗拉强度:指当极高相对分子

质量聚乙烯板材被冲击性破碎时公司占地面积所消耗的功(kj/m²)。对于一些具有高压冲击性抗压强度的塑料，一般在试样中间划一个规格型号的凹口，进而减少损坏试样必须的工作量。这称之为缺口冲击性抗拉强度。

宁津海汇耐磨材料有限公司生产各种规格的高分子聚乙烯塑料、耐磨煤仓衬板、高分子耐磨板、焦炭仓铸石板、超高分子量聚乙烯衬板、高分子煤仓衬板、铸石导轨、超高分子量聚乙烯轴套、尼龙链轮、铸石复合管、板推土机推上板料里板材、超高分子量聚乙烯导轨等产品，公司技术力量雄厚，产品各个省市、自治区。

煤仓衬板具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于它具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，高分子聚乙烯衬套轴套生产企业，保证稳定运输。煤仓衬板初次使用的时候，必须保证整个仓库三分之二的容量，然后线路放电材料储料仓。而且使用环境温度，通常不超过80℃。物料在仓库休息时间不应超过36小时（含有粘性物质，请不要留在仓库，以防止结块），煤仓衬板的水分含量低于4%的材料可适当延长停顿时期。

高分子聚乙烯衬套轴套生产厂家-东营高分子聚乙烯衬套轴套-海汇由宁津县海汇耐磨材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宁津县海汇耐磨材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!