

安百嘉聚合物水泥基防水砂浆厂家推荐

产品名称	安百嘉聚合物水泥基防水砂浆厂家推荐
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:安百嘉 型号:aj254 产地:广东广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、详细介绍

高聚物混凝土防水涂料就是指以混凝土、细石料为关键原材料，以高聚物为改性工程塑料，按适度砂浆配合比混和做成的具备一定抗渗等级特性的水泥砂浆，广泛运用于当代建筑业中；这类水泥砂浆按高聚物改性工程塑料的情况分成粉剂类和保湿乳液类。

二、商品特性

- 1,优良的粘合与柔韧度能。
- 2,方便使用,可在湿冷基准面立即工程施工。
- 3,耐热,耐寒,抗老化。
- 4,不霉变,抗震等级裂,没害,无气味,不环境污染。
- 5,如没有人为和构造的毁坏,可与房屋建筑同使用寿命
- 6,可立即在地面防水上做各种各样饰面板层（如建筑涂料,地砖等）。

三、关键性能参数

- 1、折抗压强度（Mpa）28d 6.0
- 2、粘接抗压强度（MPa）28d 1.0

- 3、抗渗等级28d P15
- 4、缩水率（%） 0.15%
- 5、柔韧度 1.0mm
- 6、耐酸性无裂开,脱落,脱皮
- 7、耐温性无裂开,脱落,脱皮
- 8、抗冷性无裂开,脱落,脱皮

四、应用领域

本产品适用工业生产与工业建筑的修复工程加固,防潮抗裂纤维工程项目,铝门窗的抗渗等级防水和防水补漏工程项目。门窗子防潮填缝水泥砂浆 填缝砂浆 防水涂料 铝门窗框 建筑玻璃填缝 洞边填缝水泥砂浆

五、操作方法及使用量

料浆配置：应用时加适当冷水用机械设备搅拌均匀成厚粘稠就可以,简易便捷；置放5-十分钟后随拌随时使用,翻拌的水泥砂浆应在3钟头内用完,以防硬底化结团导致消耗。

包装规格型号：25KG/袋,选用两层包装袋子,有效期限6个月。