

欧龙新型板材 18mm防火板 西安防火板

产品名称	欧龙新型板材 18mm防火板 西安防火板
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

主要性能指标：

1.理化性质：

- (1) 干态抗弯强度超过11Mpa值，达到24Mpa值，合格
- (2) 吸水饱和状态抗弯强度超过6Mpa值，达到18Mpa值，合格
- (3) 吸湿变形率低于0.35%值，结果为0.32%，合格
- (4) 受热尺寸收缩率小于2.0%值，结果为1.8%，合格
- (5) 密度值大于1.30g/cm³

2.耐火性能：

- (1) 炉内温升值小于50 达到17 ，合格
- (2) 持续燃烧时间低于20s结果为0s（为不燃），合格
- (3) 质量损失率低于50.00%值，结果为45.82%，合格

玻镁板，防火板批发，生产玻镁板材料成分：活性高纯氧化镁（MgO）、优质氯化镁（MgCl）、抗碱玻纤布、柔性的植物纤维、不燃质轻的珍珠岩、化学稳定立德粉、高分子聚合物、高性能改性剂。

产品规格：2440×1220。厚度主要有：6mm、8mm、mm、10mm、12mm、15mm、18mm。

产品特点: 玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声、防震、防虫、防水防潮、轻质防腐、无味无污染、可直接上油漆、直接贴面, 可用气钉、直接上瓷砖, 表面有较好的着色性, 强度高、耐弯曲有韧性、可钉、可锯、可粘, 装修方便。还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材。

产品用途: 可作为墙板, 咸阳防火板, 吊顶板, 防火板, 防水板, 包装箱等使用, 可替代木质胶合板做墙裙, 窗板、门板, 家具等室内装饰用具, 也可根据需要做调和漆, 清水漆, 并可加工成各种类型的板面, 同时可用于地下室, 人防和矿井等潮湿环境的工程, 还可以与多种保温材料复合, 制成复合保温板材

玻镁板的使用: 玻镁板是最基本的中间材料, 须经过表面装饰后才能正式使用, 所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同, 防火板, 可以通过锯、刨、钉等加工工艺, 制成各种装饰作品的结构, 再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖(要用防水型石膏板)做终饰, 完成装饰工程。

防火板又名耐火板, 学名树脂板, 英文是表面装饰用耐火建材, 集成房屋的防火板, 有丰富的表面色彩, 纹路殊的物流性能, 广压等加工步骤制作而成。防火板具有有机板和无机板的点, 它是用改性菱镁材料作胶结料, 用中碱或耐碱玻璃纤维布作增强材料而制成的大幅面薄板, 主要用于建筑物吊项、内隔墙及其他有防火防火板又名耐火板, 学名树脂板, 18mm防火板, 英文是表面装饰用耐火建材, 有丰富的表面色彩, 纹路殊的物流性能, 广压等加工步骤制作而成。防火板具有有机板和无机板的点, 它是用改性菱镁材料作胶结料, 用中碱或耐碱玻璃纤维布作增强材料而制成的大幅面薄板, 主要用于建筑物吊项、内隔墙及其他有防火

欧龙新型板材(图)-18mm防火板-西安防火板由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。潍坊欧龙新型板材有限公司实力不俗, 信誉可靠, 在山东 潍坊 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。欧龙新型板材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌, 共创美好未来!