

250KTS500 38A机封 适用广一泵业配套机封

产品名称	250KTS500 38A机封 适用广一泵业配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

机封腔压力平衡设计有平衡孔与平衡管：一是机封腔上方设计有平衡管与泵入口相连；二是通过二级叶轮入口部位通过喉部衬套与泵体的径向节流作用，降低密封腔压力，保证冲洗液有一定流量进入机封腔，达到冲洗杂质、降低端面温度的目的。改造后机封为串联式带压机封结构，采用PLAN32+53A的冲洗方案。一级密封PLAN32在介质侧密封引入蜡油冲洗，给密封腔降温的同时防止高温介质中的焦粉进入密封端面。

高速下的机械密封:当转速超过3000r/min或者摩擦副的线速度超过25m/s时，一般可视为高速密封。在高速条件下，摩擦端面由于线速度很大，摩擦产生的热量也多，此时端面液膜不容易形成，磨损加剧。高速还容易引起旋转环的振动，并受到较大的离心力作用，不利于端面间液膜的形成和维持。所以在高速情况下，为了减小离心力和振动的影响，应尽量减少转动部件，采用弹簧静止式结构。也可以加强对摩擦副端面的冷却和润滑。

机械密封是一种旋转机械的轴封装置。在泵工作时，由于传动轴贯穿在设备内外，这样，轴与设备之间存在一个圆周间隙，设备中的介质通过该间隙向外泄漏，如果设备内压力低于大气压，则空气向设备内泄漏，250KTS630-24A机封，因此必须有一个阻止泄漏的轴封装置。轴封的种类很多，由于机械密封具有泄漏量少和寿命长等优点，所以在这些设备中应用。机械方面问题，装配公差，调整不当，间隙不当。

250KTS500-38A机封-适用广一泵业配套机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司位于天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正元多邦在其它中享有良好的声誉。正元多邦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正元多邦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。