

点胶机 ab点胶机 威海锐诚自动化

产品名称	点胶机 ab点胶机 威海锐诚自动化
公司名称	威海锐诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海高区天津路190-5号
联系电话	13173307691

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海锐诚自动化设备有限公司

点槽盖胶自动点胶机威海蓄电池点胶机蓄电池点胶机蓄电池端盖自动点胶机

设备性能 (Features)

- 1、设别用途；用于蓄电池端盖的自动点胶机
- 2、设备采用容积计量方式，吐胶精度高，而且吐胶量和吐胶速度都可触摸屏直接设定
- 3、设备采用自动上料（真空吸料），自动调配比率，自动混合均匀，ab点胶机，可节省人力，并保持车间干净。
- 4、根据客户的产品要求，吐胶头数量可设定为2个、4个、6个、8个等
- 5、可增设自动上料和自动下料装置，大大降低工人的劳动强度，提高自动化程度，节省更多人力

技术参数

- 1、设备型号；RC-V30S-5000（双头半自动）
- 2、计量方式；活塞式计量泵

- 3、吐出量范围；1-ml-50ml
- 4、吐出量精度；<3%
- 5、比率调整范围；100:100-100:10
- 6、比率精度<3%
- 7、原料粘度范围；1-150，000mpa.s
- 8、混合方式；静态混合/动态混合
- 9、清洗方式；手动清洗/自动清洗
- 10、吐出阀；带气缸型
- 11、原料桶；10L-60L
- 12、进料方式；自动供料
- 13、工件供料方式；人工放料，人工取料
- 14、气源；0.5-0.7mpa
- 15、输入电源；AC380V 50HZ/2KW
- 16、控制方式；PLC控制

威海环氧树脂灌胶机|威海环氧树脂灌胶机

AB点胶机的设备维护

- 1、A料密封：A料特性是见空气会出现凝结和黏度增加现象，视觉点胶机，所以A料的储料桶及管道必须密封；
- 2、注黄油：
 - 1) 每天工作结束后，静态机头注入一次黄油；
 - 2) 齿轮泵密封圈每周注入一次黄油；
- 3、过滤网清洗：每周清洗一次，待干燥后，再重新在丝口上涂黄油安装复位；
- 4、干燥剂更换：变色硅胶，正常时颜色是蓝色，到颜色变淡后，立即更换
- 5、密封圈更换：
 - 1) 静态机头里面的密封圈2个月需要更换一次；

2) 齿轮泵密封圈2个月需要更换

点胶针头的选择方法：

1.四条准则：小点——小号针头，低压力，三轴点胶机，短时间大点——大号针头，较大压力，较长时间浓胶——斜式针头，较大压力，依需要设定时间水性液体——小号针头，点胶机，较小压力，依需要设定时间

2.需要特殊设定的流体：

(1)瞬间胶：对水性瞬间胶使用安全式活塞及Teflon内衬金属针头，对浓稠性瞬间胶，则使用锥形斜式针头，若需挠性则使用PP针头。

(2)UV胶：使用琥珀色针筒，白色活塞及斜式针头(可遮紫外线)。

(3)光固化胶：使用黑色不透明针筒，白色活塞，可遮紫外线之针头。

(4)厌氧胶：使用10CC针筒及白色PE通用活塞。

(5)密封胶及膏状流体：若使用白色活塞反弹严重时，请改用安全式活式，使用斜式针头。

环氧树脂的清洗

环氧树脂(epoxy)尽量每一个Shift用一般溶剂的储存压力筒自动清洗一次，愈常清洗越好

点胶机-ab点胶机-威海锐诚自动化(诚信商家)由威海锐诚自动化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海锐诚自动化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事真空灌胶机，环氧树脂真空灌胶机，AB胶双液灌胶机的厂家，欢迎来电咨询。