

水性地坪漆硬度 浙江水性地坪漆 广东丰硕

产品名称	水性地坪漆硬度 浙江水性地坪漆 广东丰硕
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

粤丰硕水性环氧地坪漆是未来环氧行业的

粤丰硕水性环氧地坪漆是由广东丰硕涂料有限公司花费数年，水性地坪漆价格，投入大量经费，经过数千次试验研发出来的一款环保安全、高光、耐磨、耐水、无尘、低气味、无毒无害、渗透强、高附着力的系列环保产品。我们的产品不需要像油性环氧地坪漆那样添加溶剂作为稀释剂，更不像老旧的水性环氧地坪漆那样要罩光或者添加水泥做干透剂，而且价格仅比油性贵一块几毛钱，这是一个全新的配方研制出来的安全环保环氧地坪漆。粤丰硕水性环氧地坪漆系列产品不仅性能比油性环氧地坪漆更优异，而且还安全环保，不担心在地坪翻新的时候会被投诉，价格适中，不担心增加太多的投资成本。水性环氧地坪漆是未来环氧地坪行业发展的趋势，市面上基本没有或者刚刚开始研发，而粤丰硕水性环氧地坪漆已经几年前就在市场上测试使用了，远远走在了行业的前面，浙江水性地坪漆，所以说粤丰硕水性环氧地坪漆是环氧地坪漆行业的走在前面的品牌！

水性环氧地坪漆是由环氧树脂和固化剂组成的双组分材料，水性环氧地坪漆以水作为稀释剂，我们都知道稀释剂的作用就是为了降低环氧地坪涂料黏稠度，增加流动性，延长水性环氧地坪漆的使用寿命，便于大面积施工。我们再简单地说，水性环氧地坪漆是可融于水的，在潮湿的环境下亦可进行施工，且施工中只有水分会进行挥发，不挥发有害物质。综上所述，水性地坪漆硬度，水性环氧地坪漆是可以加水的，底涂中涂可以加水，面漆不建议加水。

那么在施工中水性环氧地坪漆底涂中涂可以加多少水呢？这个问题需要我们可根据地面平整度、硬度情况去制定施工方案，水性地坪漆加盟，一般情况下水性环氧地坪漆底中涂可加20%~50%的水下去跟涂料

进行搅拌，地面情况越好加水的比例越大。

广东丰硕涂料有限公司主要生产水性环氧地坪漆材料，是一家集研发、生产和销售于一体的综合性科技企业，公司生产环氧地坪漆已有15年的历史，先后服务了数千家工程公司、材料销售商及大型终端客户。粤丰硕水性环氧地坪平涂面漆性能，高耐磨，耐磨度已跟油性环氧地坪持平，高光泽，光泽度可达80度亮光，硬度高，硬度已超过油性环氧地坪漆，可达到3H。无毒无害低气味，不对环境造成危害，真正的绿色安全产品。

水性地坪漆硬度-浙江水性地坪漆-广东丰硕由广东丰硕涂料有限公司提供。水性地坪漆硬度-浙江水性地坪漆-广东丰硕是广东丰硕涂料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：成经理。