

zytel美国杜邦PA66 80G25HS BK117热稳定

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | zytel美国杜邦PA66 80G25HS BK117热稳定 |
| 公司名称 | 东莞市文腾塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 32.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:美国杜邦 型号:80G25HS BK11 产地:热稳定 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室 |
| 联系电话 | 0769-82933715 18128593518 |

产品详情

zytel美国杜邦PA66 80G25HS BK117热稳定

pa66俗称尼龙66，他的用途非常：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

PA功用的首要利益有：

1.机械强度高，耐性好，有较高的抗拉、抗压强度。比拉伸强度高于金属，比紧缩强度与金属相提并

论，但它的刚性不及金属。抗拉强度接近于屈从强度，比ABS高一倍多。对冲击、应力振荡的吸收才华强，

冲击强度比通常塑料高了许多，并优于缩醛树脂。

2.耐疲倦功用卓，制件经屡次重复屈折仍能坚持原有机机械强度。常见的自动扶梯扶手、新式的自行

车塑料轮圈等周期性疲倦效果极显著的情况常常运用PA。

3.软化点高，耐热(如尼龙46等,高结晶性尼龙的热变形温度高,可在150度下长时辰运用.PA66通过玻璃

纤维增强往后,其热变形温度抵达250度以上)。

4.外表润滑，冲突系数小，。作活动机械构件时有自润滑性，噪声低，在冲突效果不太高时可不

加润滑剂运用；若是的确需求用润滑剂以减轻冲突或帮助散热，则水油、油脂等都可挑选。然后,做为传动

部件其运用寿命长.

5.，非常耐碱和大多数盐液，还耐弱酸、机油、汽油，耐芳烃类化合物和通常溶剂，对芳香族

化合物呈慵懒，但不耐强酸和氧化剂。能抵挡汽油、油、脂肪、酒精、弱碱等的腐蚀和有极好的抗老化才

Zytel/Dupont/PA66/Resin聚酰胺尼龙

1.PA66美国杜邦101L中粘度 通用级

2.PA66美国杜邦101F中粘度 通用级

3.PA66美国杜邦8018 玻纤增强14%超韧级

4.PA66美国杜邦ST801,ST801A耐低温,耐韧性

5.PA66美国杜邦ST801AW,ST801AHS超韧级,耐油性

6.PA66美国杜邦103HSL热稳定级

7.PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级

8.PA66美国杜邦FR50玻纤25%阻然V0级

9.PA66美国杜邦FR15纯树脂,阻然VO级

- 10.PA66美国杜邦FR10纯树脂,阻燃V0级
- 11.PA66美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻燃
- 12.PA66美国杜邦70G13L玻纤13% 高强度
- 13.PA66美国杜邦70G13HS1L玻纤13% 高强度
- 14.PA66美国杜邦70G43L玻纤43% 高强度
- 15.PA66美国杜邦70G33L 70G33玻纤33% 高强度
- 16.PA66美国杜邦70G30L玻纤30%
- 17.PA66美国杜邦70G30HSLR玻纤30% 高强度 , 高刚性
- 18.PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级
- 19.PA66美国杜邦80G33L增韧级 玻纤33% 耐冲
- 20.PA66美国杜邦80G25L增韧级 玻纤25% 耐冲
- 21.PA66美国杜邦80G33HS增韧级 玻纤33%耐冲
- 22.PA66美国杜邦80G25HS增韧级 玻纤25%耐冲
- 23.PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级
- 24.PA66美国杜邦FR7025V0,FR7026防火V0级 72G33HS1L 7304 NC010
- 25.PA66美国杜邦FE5313 FR52G20LX 72G33HS1L标准粘度 抗磨损
- 26.PA66美国杜邦FR16,FR60,FR70,防火阻燃V-0等级

27.PA66日本东丽CM3004、CM3004V0 阻燃V0 环保无卤

28.PA66日本东丽CM3001G-15玻纤15% 阻燃BH