

电厂脱硫塔防腐 阳泉脱硫塔防腐 金芝麻环保

产品名称	电厂脱硫塔防腐 阳泉脱硫塔防腐 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

作业的有限空间内，可采用自然通风。必要时可用通风机、鼓风机强制抽风或鼓风，但严禁向内充氧气。进入有限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，特别是气温较高的容器内作业，容器内的防腐作业，一次作业时间以不超过30分钟为宜。作业的有限空间内，可采用自然通风。必要时可用通风机、鼓风机强制抽风或鼓风，但严禁向内充氧气。进入有限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长，特别是气温较高的容器内作业，容器内的防腐作业，一次作业时间以不超过30分钟为宜。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

(4) 作业过程中尽可能加强通风，施工人员作业时做好全身的防护，戴防毒口罩、手套等，穿好工作服，避免油漆与皮肤直接接触，工作完成后及时洗净身体接触油漆部位。

(5) 皮肤不慎接触油漆时，应尽量用肥皂和清水清洗，尽量少用溶剂擦洗，如油漆溅入眼内，石墨厂脱硫塔防腐，立即用流动清水冲洗至少10分钟，然后送医院；如吸入过量的溶剂和漆雾而发生，应立即将其移至空气新鲜处，并送医院。

(6) 施工人员在高处作业时，应严格遵守高处作业管理规定，涂料（油漆）桶应拿牢放稳，不得将涂料（油漆）洒在脚手板上。

(7) 作业结束后，电厂脱硫塔防腐，应及时盖好漆桶，阳泉脱硫塔防腐，并用相应的稀料洗刷工具，脱硫塔防腐不着火，将残存的可燃、有毒物及其他杂物清除干净。

金芝麻纳米防腐涂料 金-ZG—山东金芝麻环保

作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和应急器材等。设备的出入口内、外要保持畅通无阻，便于出入和抢救疏散。进入有限空间作业应使用安全电压和安全行灯。容器、设备内作业温度高、湿度大，人体易出汗，就会增加人体触电事故的发生。进入金属容器（炉、塔、釜、罐等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压不大于12V；当需要使用电动工具或照明电压大于12V时，应按规定安装漏电保护器，其接线箱（板）必须放置在容器外部；电线电缆不能有破损和的地方；作业人员应穿戴防静电服装，使用防爆工具。

电厂脱硫塔防腐-阳泉脱硫塔防腐-金芝麻环保由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司为客户提供“脱硫塔,金芝麻纳米重防腐涂料”等业务，公司拥有“山东金芝麻”等品牌，专注于其它等行业。，在山东济南市天桥区北园大街国贸大厦的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏经理。