

容城alc防火板 垚达鑫新型建材公司 alc防火外墙板

产品名称	容城alc防火板 垚达鑫新型建材公司 alc防火外墙板
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

结果表明，容城alc防火板，该水泥是一种传统的水泥，无水泥的性能得到了改变。从浇注膨胀曲线来看，水泥浆与水泥的气体膨胀率更加均匀。水泥是加气混凝土砖的家族中的一种调节剂。是指在混凝土浇筑生产中，为了保证气体流动平稳、孔隙均匀、浇注稳定，增加和减少水泥用量的目的。我们将重点介绍以下水泥在加气混凝土中的作用。加气混凝土生产的主要原料是石英砂、石灰、水泥、石膏和铝粉。在国外，基本上是沙曝气，而粉煤灰烧蚀则比较少见。虽然中国的加气砖生产历史悠久，但这项技术是从中国引进的，alc内墙防火板，并在20世纪60年代蓬勃发展。为了充分利用粉煤灰化废为宝，对建筑材料研究院加气混凝土砖生产进行了研究。

下面小编给大家介绍下蒸压加气混凝土砌块在砌筑时的要求。

(1) 加气混凝土砌块的砌筑，要严格遵守标准技术指标要求。

(2) 合理安排好工期，不可盲目赶工。如有可能，应尽量避免在常年雨季期间砌筑。

(3) 在窗台与窗间墙交接处是应力集中的部位，alc防火板生产厂家，容易受砌体收缩影响产生裂缝，因此，宜在窗台处设置钢筋混凝土现浇带以抵抗变形。门窗洞口上部的边角处也容易发生裂缝和空鼓，此处宜用圈梁取代过梁。

(4) 为消除主体结构和围护墙体之间由于温度变化产生的收缩裂缝，砌块与墙柱相接处，须留拉结筋，竖向间距为500~600mm，压埋2-6钢筋，两端伸入墙内不小于800mm;另每砌筑1.5m高时应采用2-6通长钢筋拉结，以防止收缩拉裂墙体。

(5) 加气混凝土外墙墙面水平方向的凹凸部位，应做泛水和滴水，以避免积水。

(6) 砌筑砂浆宜选用粘结性能良好的砂浆，其强度等级应不小于M5，砂浆应具有良好的保水性，可在砂浆中掺入无机或有机塑化剂。有条件的应使用的加气混凝土砌筑砂浆或干粉砂浆。

(7) 在跨度或高度较大的墙中设置构造梁柱。一般当墙体长度超过5m，可在中间设置钢筋混凝土构造柱；当墙体高度超过3m或4m时，可在墙高中腰处增设钢筋混凝土腰梁。

蒸压加气混凝土砌块广泛运用于工业与民用建筑工程中。保温性能与隔音性能好。但是由于在施工现场粉尘较多，对环境的影响也是比较大的。所以在施工中要多加注意。那么蒸压加气混凝土砌块施工的环保措施有哪些呢？下面小编给大家介绍下。

- 1、蒸压加气混凝土砌块施工现场经常洒水，alc防火外墙板，防止扬尘。
- 2、砂浆搅拌机污水经过沉淀池沉淀后再排入规定地点。
- 3、蒸压加气混凝土砌块施工过程中，自觉形成环保意识，有效减少施工产生的噪音和环境污染。
- 4、蒸压加气混凝土砌块操作人员不得随意敲击物件器具，以免产生噪音影响周边居民的正常生活。
- 5、施工严格按照当地有关环保规定执行。

容城alc防火板-垚达鑫新型建材公司-alc防火外墙板由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司为客户提供“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”等业务，公司拥有“垚达鑫”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。，在河南省濮阳市豫能发电产业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。