

泸州聚酯纤维保温隔声复合卷材生产厂家 森威建筑

产品名称	泸州聚酯纤维保温隔声复合卷材生产厂家 森威建筑
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

护层厚度施工应符合下列规：

- 1聚酯纤维保温隔声复合卷材铺设完成后应及时做保护层，防止保温隔声层受损
- 2保护层施工时，应采取相应保护措施避免损坏保温隔声层，严禁用锋利物品划伤聚纤维保隔声复合卷材
- 3细石混凝土保护层的设置应符合现行国家标在《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209
- 4当细石泥土保护层面积大于6m*6m时，宜设置分格缝
- 5细石混土保护星应采用保湿养护，养护时间不应少于7d:P眼睛采用关水养护，避免养护水浸入保温隔声层内，养护期内应防止水冲刷，严禁人员在上面行走及堆载物品，以免影响工程质量

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

聚酯吸音棉，是一种隔音装置的理想材料。

吸音性：聚酯纤维经高技术热压并以茧棉形状组成，在125—4000HZ噪声范围内吸音系数达到0.94。

在工业中，机械的运转往往产生巨大的噪声，这些噪声不加控制和治理，会给在这种环境中长期工作的工作者造成严重的健康损害，从而大大降低工作效率。如在发电厂中有些机房内平均噪声可高达100多(A)。但如果用聚酯棉和木龙骨框架制成8cm的吸声聚酯棉，将这些吸声体布置在厂房的顶棚和墙面上。

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热地板膜的环保材料企业。

提高水稳定性沥青路面的水稳性是指沥青路面在水存在的条件下，经受交通荷载和温度涨缩的反复作用。聚酯纤维的加入，使沥青膜增厚，使水置换沥青的强度减小，以及水分渗入沥青混凝土量的减少，聚酯纤维保温隔声复合卷材生产厂家，再加上纤维的吸附作用使沥青的粘滞度变大，提高了沥青与集料的粘结作用力，加强沥青混合料中沥青与集料形成的界面膜抵抗水分剥离作用的能力，从而提高了沥青混合料的水稳定性。

泸州聚酯纤维保温隔声复合卷材生产厂家-森威建筑(在线咨询)由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森威建材——您可信赖的朋友，公司地址：宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材，联系人：锁经理。