

基础加固方法 基础加固 固得利加固公司

产品名称	基础加固方法 基础加固 固得利加固公司
公司名称	河南固得利建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区航海路2号院84号楼6单元72号
联系电话	13283855595

产品详情

基础加固钻孔深度误差不得超过3厘米。

基础加固采用搅拌机对浆液比进行制浆，还需要根据现场的情况和周围的温度等进行相应的经验微调，从而让每次搅拌结束后，能够在的时间内到达现场进行浇筑。

基础加固根据脱空和疏松区域的位置以及灌浆试验确定自上而下的注浆方式。

【固得利加固】决心弘扬“团结务实，开拓创新”的企业精神，恪守“信誉，质量至上，文明施工，服务用户”的宗旨，与建设单位密切配合，共同编织建筑业精神工程，共创辉煌的明天。

基础注浆加固方法 基础注浆加固公司 基础注浆加固价格 基础注浆加固费用

1) 因勘探、设计、施工或使用不当等原因造成的地基基础破坏

2) 因改变建筑的使用要求，而需对建筑基础进行基础加固。如增层、增加荷载、改扩建等

3) 由于环境影响，而需对既有建筑地基基础进行基础加固。如邻近新建建筑施工、深基坑开挖、新建地下工程、遭受自然灾害等

【固得利加固】是一家集建筑结构加固公司、施工于一体的加固公司，业务范围遍及全国各地，我们坚持以诚信经营，有丰富的施工实践经验。

基础注浆加固方法 基础注浆加固公司 基础注浆加固价格 基础注浆加固费用

基础加固适用于基础因受不均匀沉降、冻胀或其他原因引起的基础裂损时的加固。浆液主要采用水泥浆，水灰比可采用0.5~0.6，或采用环氧树脂等。a、首先在裂缝处钻孔，单边基础每边不少于2孔；b、条基可沿基础纵向间距1.5~2.0m钻孔，且不小于2排

【固得利加固】公司拥有先进的机械及施工队伍，在结合多年的大工程，高难度工程施工经验的基础上，公司对各类建筑加固总结出一整套独到的施工新工艺。