

冷却塔直联减速机 临沂冷却塔 山东锦山

产品名称	冷却塔直联减速机 临沂冷却塔 山东锦山
公司名称	山东锦山传热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市锦山街中段198号
联系电话	13953628927 13953628927

产品详情

冷却塔在工作时肯定会发出电动机运转的噪音，一般声音都在一个范围值内，临沂冷却塔，如果声音过大的话那肯定是机器出了小故障。那如何判断冷却塔噪音过大呢？

1、冷却塔评定噪声指标应以测点Dm的A挡总声级为准，其他三点作为参考对比时用。

2、测点Df处在出风口45°方向，冷却塔用减速机，离风筒为一倍出风口直径，当出风口直径大于5m测点距离取5m，而未满1.5米时则取1.5m为准。

3、测点Dm处在塔进风口方向，离塔壁水平距离为一倍塔体直径，当塔体直径小于1，。5m时取1.5m，测点离基面高均为1.5m处。

4、噪声测量时，应考虑环境噪声的影响，冷却塔不运转时的环境噪声，玻璃钢冷却塔应比运转时的A声级至少低于10dB，否则应进行修正。

冷却塔安全阀的选用

冷却塔选用安全阀时，关键的问题是它的排量，即冷却塔设备所用安全阀的排量必须大于它的安全泄放量，只有这样才能保证容器超压时，安全阀开放后能及时地把气体排出，冷却塔直联减速机，避免容器内的压力继续升高。

应注意安全阀的压力范围，因为每种安全阀都有一定的工作压力范围。不应把高压用的弹簧式安全阀过分卸载用于低压容器上，也不能把低压用的安全阀过分加载用于较高压力的塔类设备上，选用时应按塔类设备的工作压力采用级别相同的弹簧。要考虑冷却塔设备的工艺条件及工作介质的特点，一般的塔类设备宜选用弹簧式安全阀，对于压力较低而又没有振动影响的塔类设备，可以用杠杆式安全阀。若塔类设备的工作介质中存在有毒、气体，或其他污染大气的气体时，应选用封闭式安全阀。

冷却塔的故障及解决办法:

(1) 冷却水温度升高

- 1.循环水量过多-调节水量至设计要求
- 2.风量不均_改善通风环境
- 3.产生空气再循环——改善通风环境
- 4.风量不足——调整风扇角度
- 5.散热材阻塞——清除散热材阻塞面积
- 6.喷水管阻塞——清除污垢及藻类

冷却水量过少

- 1.喷水管阻塞——清除污垢及藻类
- 2.滤水网堵塞——清洗滤水网
- 3.水位过低——调整浮球阀
- 4.循环水泵选择不当——更换与设计水量相符之水泵

噪音和震动

- 1.风扇叶片触到风筒——调整风扇长度
- 2.风扇安装不当——重新安装风扇
- 3.风扇不平衡——校正风扇角度

4.减速机内润滑油过少——补充油量至规定油面

冷却塔直联减速机-临沂冷却塔-山东锦山(查看)由山东锦山传热科技有限公司提供。山东锦山传热科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东玻璃钢冷却塔厂家，山东冷却塔设备价格，山东冷却塔哪家好的厂家，欢迎来电咨询。