

# 节能门窗附框 芜湖创佳工贸 门窗附框

产品名称	节能门窗附框 芜湖创佳工贸 门窗附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

窗附框必须与建筑物成一整体，门窗附框批发，采用木件或铁件与墙连接。附框调整好后，用水泥沙浆浇注粉平，用枪钻将自攻自钻螺丝钉打入附框，螺丝钉之间的距离应符合，门窗附框哪家好，也可不用附框材料，将膨胀螺丝直接打入墙体内，将准备好的滑动扣件嵌入防火窗的框侧面，将防火窗整窗利用吸盘放至附框中，附框与主框之间的距离约为8mm-10mm，节能门窗附框，再将滑动扣件扣到相应的自攻螺丝上，滑动扣件扣死后，用填缝剂将主框和附框之间的缝隙填充好并压平，然后在安装好的窗户内、外侧打上硅酮胶。等它们晾干以后，就可以正常使用了，养护时间为二十四小时。次数用完API KEY超过次数限制

### 铝合金门安装步骤——附框施工

- 1、附框外侧与墙体间的缝隙应均匀，宜控制在10~15mm。附框采用固定安装位置应满足:角部的距离不应大于150mm，余部位的固定片中心距不应大于500mm，固与墙体固的中心位置至墙体边缘距离不应小于50mm。
- 2、附框塞口:钢副框与主体结构之间缝隙应采用干硬性水泥砂浆填塞，确保密实、严禁采用发泡剂填充。外侧做“a角(八、字)”。涂刷1.2厚防水涂料。

铝合金天窗安装完成后钢天窗副框与天窗框间隙需要打发泡剂、密封胶将天窗框内外边角的缝隙密封，防止天窗渗水和漏水问题。防止天窗渗水和漏水问题。保证窗体外观；人们对窗体外观有着传统的审美观点，不同地区各有不同。完善的使用功能屋顶天窗应密封，门窗附框，降低噪音的好办法是屋顶天窗必须密封，无论屋顶天窗是单层还是双层，密封是非常重要的。

节能门窗附框- 芜湖创佳工贸-门窗附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司是安徽芜湖,工业制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖创佳工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖创佳工贸更加美好的未来。