

合肥皖一美 复式旋转楼梯 安徽旋转楼梯

产品名称	合肥皖一美 复式旋转楼梯 安徽旋转楼梯
公司名称	合肥皖一美楼梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口
联系电话	13635517595

产品详情

随着现在人们对有限的居住空间的利用，室内旋转楼梯是一种可以有效利用空间的室内建筑，现在的小复式房屋很是成为了一种流行。在选择楼梯踏步高宽比时，安徽旋转楼梯，对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜，复式旋转楼梯，因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。楼梯坡度的确定，应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的连线称为坡度线。

板式旋转楼梯是整体受力模型，踏步立板和面板与楼梯梁刚接，实际计算时，可在模型中按折算成的截面参数考虑受力和传递荷载。中柱旋转楼梯比较节省空间，如果空间比较小的话，旋转楼梯的洞口尺寸zui小可以开到1300*1300MM，或者1400*1100MM。进行楼梯净空高度的验算，使之符合净空高度要求。对于底层平台下做出入口时，应验算平台梁下净空高度是否满足2m的要求。

旋转式楼梯两根栏杆中心距离以8cm为宜，不大于12.5厘米，钢结构旋转楼梯，扶手高度到腰部的位置，大概85-90厘米，扶手直径以5.5厘米为佳。螺旋式楼梯是围绕一根单柱而进行布置的，楼梯的平面呈圆形。而且平台和踏步都是扇形的平面，踏步的内侧宽度非常小。旋转楼梯的尺寸zui基本的标准是，楼梯的zui高级可以踏步到天花板的高度，应高于1.8米，楼梯的踏板长1200mm。

合肥皖一美(图)-复式旋转楼梯-安徽旋转楼梯由合肥皖一美楼梯有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥皖一美楼梯有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!