

金能量12V40AH英国KE蓄电池SS12-40阀控式铅酸电源

产品名称	金能量12V40AH英国KE蓄电池SS12-40阀控式铅酸电源
公司名称	狮克电源（山东）有限公司
价格	900.00/只
规格参数	品牌:KE 型号:SS12-40 产地:英国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

金能量12V40AH英国KE蓄电池SS12-40阀控式铅酸电源

密封性充电电池在应用前不需开展初电池充电，但应开展填补电池充电。填补电池充电应选用过流保护恒流源电池充电方式，电池充电工作电压应按使用说明要求开展，一般状况下（充电电池储放不超过大半年，工作温度25 时）填补电池充电的工作电压和电池充电时间以下：单个电池电压（V）
电池充电时间（H）

1. 浮充工作电压有一只之上小于2.18V/只，处理方法是充电电池释放50%上下容积后，提议在手动式均充状况下，电池充电2~三天，如仍不能修复，请在线留言；2. 释放20%之上短路容量时，要全自动均充；
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

环境温度（ ） 浮充电压（V）

0~9 2.2910~19 2.26

20~29 2.2330~39 2.20

2、如果可以看到UPS电池的情况下，先目测电池是否有明显的变形和漏液现象。3.如果UPS电源本身具备自动放电功能设置时间，建议让UPS自己先进行一下放电，这样可以初步判断电池是否具备放电的能力。4、在人为放电时，请时刻观察UPS的电池电压的下降情况，以便随时恢复市电输入。

3. 在正常使用的电池不得打开安全阀，以免影响电池的安全可靠性。

4. 蓄电池在进行串、并联连接以及装卸时，应防止电池短路，所用工具必须

绝缘，连接螺栓必须拧紧。5. 容量低于额定值的80%的蓄电池，应进行更新。

4、抗冲击性好:彻底电池充电情况的充电电池从20cm高空当然落至1cm厚的硬木工板上3次。无液漏,无充电电池澎涨及裂开,开路电压一切正常。

KE铅酸蓄电池的主要特点是:

彻底密封性免维护保养设计方案

设计方案使用寿命为6V，12V为十二年，2V为18年。

为了更好地达到高频率深充放电的必须，充放电和充放电的使用性能及其深循环系统充放电的工作能力进一步提高。

浸入板产生(与众不同的FTF板产生加工工艺)

纯电解质溶液的剖析