

Agilent N5245A PNA-X 系列微波网络分析仪指标参数 资料

产品名称	Agilent N5245A PNA-X 系列微波网络分析仪指标参数 资料
公司名称	苏州市德鑫源电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开发区长江南路666号利得国际主楼6楼611室
联系电话	0512-50328636 15680260808

产品详情

Agilent N5245A PNA-X 系列微波网络分析仪10 MHz 到 50 GHz

2 端口或 4 端口，具有两个内置信号源

127 dB 系统动态范围和 130 dB 接收机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽

高输出功率（+18 dBm）、低谐波（-60 dBc）和宽功率扫描范围（38 dB）

最佳动态精度在接收机端使用 0.1 dB 压缩和 +13 dBm 输入功率

在 10 Hz IFBW 时仅有 -114 dBm 的低本底噪声。

广泛的动态范围：在测试端口处具有 > 123 dB 的动态范围（典型值）

极快的测量速度：全双端口校准时为 41 ms，1601 点

低迹线噪声：70 kHz 中频带宽（IFBW）处为 0.002 dB rms

集成的 S 参数测试装置

端口选项：2 端口和 4 端口