

高温FMCR15/30F-GW调频连续波雷达液位计 山东雷达液位计

产品名称	高温FMCR15/30F-GW调频连续波雷达液位计 山东雷达液位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	780.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:FMCR15/30F-G 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

高温FMCR15/30F-GW调频连续波雷达液位计 山东雷达液位计

雷达液位计使用注意事项:1、本仪表在室外使用,安装遮阳篷或者保护箱,以免时间长了,液晶屏受阳光照射而老化。如果在有腐蚀性气体的环境中使用,需要加装防腐外套,并且拧紧仪表的外表壳和进出线端子。雷达液位计在有腐蚀性气体或液体的场合使用,或者在海边、海上使用,需要选用防腐型的。2、电线、电缆保护管,要注意密封防止积水,防止被老鼠等啮齿类动物撕咬。3、仪表虽然自身带有防雷器件,但雷达液位计在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外安装专用的防雷装置。4、仪表在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。5、雷达要和被测的液面垂直,在雷达的电磁波发射的锥形的范围内不能有其它障碍物。6.如果在<-20或> + 60的温度下使用.7、雷达液位计使用环境有粉尘、蒸汽、气,液面有泡沫、漂浮物,液体有搅拌,波浪等情况请事先联系本公司技术服务部门,需要区别对待。