

# 挡烟垂壁、防火卷帘门产品

产品名称	挡烟垂壁、防火卷帘门产品
公司名称	安徽省泰鑫防火门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区复兴南路、枞阳路东红旗产业园B-04地块车间101
联系电话	13395697480

## 产品详情

双轨双帘折叠式防火卷帘由无机帘布折叠置于底座箱，帘面下端与底座箱连接，上端固定于横梁底部并将钢丝绳与卷轴及底座箱连接，利用两边卷轴卷动钢丝绳，将底座箱平行提升，以达到卷帘的启功能。卷帘可做成半圆形、椭圆形、U形、带转角等结构。特别适用于大跨度结构洞口。其它特性及选材与(双轨双帘无机特级防火卷帘)一致。

产品经检验按GB14102-2005《防火卷帘》、CNCA-C18-022014《自愿产品认证实施规则火灾防护产品》、CCCI HZFH-02《自愿性产品认证实施细则火灾防火产品建筑耐火构件品》，其性能均能达到国家检验标准。

### 产品特性

耐火极限>3小时;

帘面在导轨内运行平稳;

卷帘升速66m/min，降速74m/min，自重下降速度9.1m/min;

耐火实验进行180min，未丧失完整性;背火面平均温升552℃，单点温升904℃，导轨背火面温升326℃，未丧失隔热性，耐火极限>300h;平均噪音49db;

防火防烟卷帘两侧差压为20Pa时，在标准状态下(20℃，101325Pa)其漏烟量为0.10m<sup>3</sup>/(m·min);

垂直卷帘的卷轴在正常时的挠度应小于卷轴长度1/400;

防火卷帘温控释放装置的感温元件在周围温度达到73℃±0.5℃时，卷帘自动下降关闭。

## 安装示意图