

美国杜邦EVA注塑级360热稳定性

产品名称	美国杜邦EVA注塑级360热稳定性
公司名称	苏州市鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	.50/千克
规格参数	美国杜邦:1 EVA:2 美国:3
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F栋5号2室
联系电话	15051689589

产品详情

线性低密度聚乙烯EVA塑胶原料的性能特性

- 1.EVA密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；
- 2.EVA耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；
- 3.EVA无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；
- 4.EVA是由LLDPE（线性低密度聚乙烯）和醋酸（VA）共聚而成。EVA回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。
- 5.乙酸乙烯（VA）含量高于30%的采用乳液聚合；乙酸乙烯（VA）含量低的就采用高压本体聚合。EVA保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。密闭泡孔，隔音效果好。是用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

