

枣阳市密目式安全立网耐贯穿性能检测

产品名称	枣阳市密目式安全立网耐贯穿性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

密目式安全立网的耐冲击性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZW-732安全网冲击试验机进行检测)。这项安全性能是用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体。测试方法是采用直径为500mm，质量100kg的钢球模拟人体倒下冲击作用，坠落高度A级为1.8m，B级为1.2m。测试结果要求，纵横项不应被贯穿或出现明显损伤。

密目式安全立网的阻燃性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZF-621安全网阻燃性能测试仪进行检测)。此项目测试采用垂直燃烧法测试，要求纵、横方向的续燃及阴燃试件不大于4s。如果阻燃性能不合格，一旦局部着火将会引燃成片的安全网，引发火灾而伤及人和物，从而给建筑施工带来安全事故。此类事故已经发生多起，造成了极大的不良社会影响。原因多为企业在生产时添加阻燃剂不足或者添加阻燃剂时搅拌不均匀。检测发现安全网的阻燃性能受到样品的不均匀性影响较大，同一网体不同部分的阻燃性能不一，极大的影响检测结果判定，同时带来了火灾安全隐患。

通过对多年的国家产品质量监督抽查和委托检验情况分析得出很多安全网生产企业出厂检验普遍重视不够，专职检测人员配备不足，出厂记录混乱。特种劳动防护用品生产许可证实施细则明确要求安全网生产企业要具有安全网冲击试验机、安全网拉力试验机(精度： $\pm 1\%$)、安全网测试钢球(100kg)、安全网贯穿试验机、贯穿棒(5kg)、安全网垂直燃烧仪(精度：0.1秒)等设备用于出厂产品质量检验。

检测方法

- 1、新购置的安全帽、密目式安全网及脚手架扣件，使用前检测一个批次。
- 2、安全帽、密目式安全网及脚手架扣件按工程规模确定抽检批次。检测标准：建筑面积在10000m²以下的施工现场，检测一个批次；建筑面积在10000m²~20000m²的施工现场，检测二个批次；建筑面积在20000m²~50000m²的施工现场，检测三个批次；建筑面积在50000m²~100000m²的施工现场，检测四个批次；建筑面积在100000m²以上的施工现场，检测五个批次。
- 3、安全帽、密目式安全网、安全平网及脚手架扣件一个抽样批次为：安全帽3顶；密目式安全网3片；安全平网2片；脚手架扣件：直角扣件4个，旋转扣件2个。对接扣件2个。

