

美国杜邦EVA注塑级4260热稳定性

产品名称	美国杜邦EVA注塑级4260热稳定性
公司名称	苏州市鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	.50/千克
规格参数	美国杜邦:1 EVA:2 美国:3
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F栋5号2室
联系电话	15051689589

产品详情

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物是由乙烯和醋酸乙烯共聚而成，代号是E/VAC，简称EVA。EVA含量低的EVA似高压聚乙烯，柔软而抗冲击强度高，宜制造重负荷包装袋和复合材料。VA含量占10%~20%的EVA则透明性良好，宜制作农业和收缩包装薄膜。VA含量更大的EVA可作粘合剂、涂层、涂料之用，也可制作EVA泡沫塑料。还可以制造各种管道、管材、板材、建材、薄膜、电器、电缆绝缘层和日用品等。EVA是易于成型加工的树脂，可以挤出成型，注射成型、吹塑成型和热成型。它的成型加工方法和设备与普通高压聚乙烯通用。EVA树脂为颗粒状，特殊品可为粉料，透明、半透明或淡乳白色，若加填充料则呈不透明。加工时，不需预干燥直接进入料筒生产制品。