

高楼层卸货平台生产厂家 雷霆机械工地卸料平台

产品名称	高楼层卸货平台生产厂家 雷霆机械工地卸料平台
公司名称	邢台雷霆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区永福庄乡岭二村村北
联系电话	15131957033 15131957033

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台雷霆机械制造有限公司

卸料平台 支撑点斜杆是卸料平台的关键环节。受钢丝绳悬索危害，支撑点斜杆承受力是钢丝绳的一半，如电焊焊接不坚固会把全部服务平台往内挪动，造成安全风险。支撑架采用10槽钢与主槽钢电焊焊接，杆高不小于400mm，斜杆成45°角。焊接品质务必考虑有关标准规定。吊环采用直径20园钢，锚入梁内不小于15d，边缘做弯钩，务必置放在主筋内，在其中有一根梁主筋捆扎。吊环布局部位务必与卸料平台竖直，使钢丝绳的拉接能具有优良的承受力情况。环端部做135°弯钩，上端弯拆为40-45°，二根水平距离不小于70mm。

剪叉式固定升降平台是一种把货物从某一高度运输到另一高度的运输装卸设备，作业完毕后平台与地面相平，不占地面空间，不影响通道通行。

用途：剪叉式固定式升降平台多用于生产流水线高度差之间的货物运输，物料上下线，工件装配时调节工作高度，高处给装机送料，大型设备装配时部件举升，仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸，汽车举升，固定式立体停车等场所。

剪叉式固定升降平台知识普及

优越性能：设有防止升降平台超载的安全装置；设有防止液压油管的保护阀；设有突然停电的应急下降装置；上下楼层的门设有与控制系统相互联锁的安全装置。

安全性能：举升结构采用高强度锰钢矩形管打造，剪叉式机械机构，易于维护，有较强稳定性以及较高的承载能力，起升高度10米左右，载重10吨左右的货物。

成本低：在成本上相对于剪叉式移动升降平台要低很多，所以在选购升降平台时，要考虑对升降平台的使用范围，工作频繁程度，载重等因素进行考虑选择适合工作要求升降平台。

卸料平台制作时务必注意的事项1、在预计卸料平台的建筑施工荷载时一般按照 $8\text{kN}/\text{m}^2$ 计算，实际运用荷载应控制在 $1\text{mN}/\text{m}^2$ 内，且总宽应不超 3M ，长度应不超 3.5m 。2、制作卸料平台的工作中员应以持有效件的电焊工，制作过程时要保证电弧焊接质量。3、在安装卸料平台前，高楼层卸货平台生产厂家，应检查锚环与结构的连接是否可靠，是否存在松动情况，在明确无难点后才可进行安装。4、卸料平台的起吊，务必承重墙支撑点电弧焊接固定不变，并接好钢丝绳，在检验合格后才可对起重吊钩抛撑。起吊用的四根钢丝绳长短应一样，从而确保综合服务平台的平稳安装。5、卸料平台在起吊时，信号员工须与安装员工相互配合，以确保工地施工安全。6、安装卸料平台时，应取用的挂钩挂牢钢丝绳；在当建筑物锐角出入口保持钢丝绳时，应加设棉垫物。

高楼层卸货平台生产厂家-雷霆机械工地卸料平台由邢台雷霆机械制造有限公司提供。邢台雷霆机械制造有限公司在堆垛搬运机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，雷霆机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。