

# 无锡粉尘云爆炸指数检测、zui小燃点检测

产品名称	无锡粉尘云爆炸指数检测、zui小燃点检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

产品	项目	检测
面粉、粉末、粉、粉尘、爆炸品、炸药、火药、铝粉、半胶、焦炭、石墨烯粉末、褐煤、有机过氧化物、自燃物质、氧化剂、氧化剂固体、自反应物质、油墨、易燃液体、四氯乙烯、氧化性液体、固体、液体	粉尘云爆炸下限、粉尘云Z大爆炸压力、粉尘云Z大压力上升速率、爆炸指数、粉尘云Z低着火温度、粉尘层Z低着火温度、粉尘云Z小点火能量、粉尘云Z低氧极限浓度、撞击感度、摩擦感度、联合国隔板、克南、时间/压力、爆炸上限、爆炸下限、闭杯闪点、开杯闪点(燃点)、持续燃烧、自燃温度、危险化学品鉴定、敏感性、爆炸仓、GHS、危险品运输、静电火花感度、自动爆发点	GB/T1 GB/T1 GB/T1 GB/T1 ASTM E EN 140

### 粉尘爆炸的危害

(1) 具有极强的破坏性。粉尘爆炸触及的规模很广，煤炭、化工、医药加工、木材加工、粮食和饲料加工等部分都时有发生。

(2) 简单产生二次爆炸。\*次爆炸气浪把沉积在设备或地面上的粉尘吹扬起来，在爆炸后的短时间内爆炸中心区会构成负压，周围的新鲜空气便由外向内填补进来，构成所谓的“返回风”，与扬起的粉尘混合，在\*次爆炸的余火引燃下引起第2次爆炸。二次爆炸时，粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多，故二次爆炸威力比\*非必须大得多。例如，某硫2磺粉厂，磨碎机内部产生爆炸，爆炸波沿气体管道从磨碎机扩散到旋风分离器，在旋风分离器产生了二次爆炸，爆炸波经过爆炸后在旋风分离器上产生的裂口传播到车间中，扬起了沉降在建筑物和工艺设备上的硫2磺粉尘，又产生了爆炸。