

挡烟垂壁-固定柔性挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁-固定柔性挡烟垂壁
公司名称	安徽省泰鑫防火门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区复兴南路、枞阳路东红旗产业园B-04地块车间101
联系电话	13395697480

产品详情

固定式柔性挡烟垂壁

固定式柔性挡烟垂壁使用挡烟垂壁硅胶布作为布基，上下采用夹板的形式固定，固定安装方式能满足挡烟高度的挡烟垂壁。

其使用场所应用在不吊顶的层面，安装挡烟垂壁同时风管和水管较多时，一般为了安装的方便迅速利装完成的成品的美观度、选用固定式柔性挡烟垂壁。广泛的应用在地下车库，设备夹层等。是人防工程和用建筑与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置形成烟区分隔。由排烟风机将高温气体排出室外，为火警区生和疏散创造了环境和争取了时间。

产品特性

挡烟高度:502mm;

单位面积漏烟量:1.9m³/(m · min);

(620+20)C高温作用下，保持完整性时间 30min;

单节宽度:1000mm;

燃烧性能:A1级产品经检验按GA533-2012《挡烟垂壁》;CNCA-C18-02:2014《自愿性产品认证实施规则火灾防护产品》;CCCF-HZFH-03《自愿性产品证实施细则火灾防火产品消防防烟排烟设备产品》，其性能均能达到国检验标准。