

# 深圳市FYT-1路桥专用改进型防水涂料库存

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 深圳市FYT-1路桥专用改进型防水涂料库存        |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司               |
| 价格   | 788.00/吨                     |
| 规格参数 | 规格:25kg<br>质量增加:2<br>产地:广东广州 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号            |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580      |

## 产品详情

### 一、产品简介

fy-1改进型桥面防水涂料以大剂量的复合高分子聚合物为主料，配以少量的优质石油沥青，经精细制作成一种新型复合防水涂料。该涂料不但具有高分子聚合物的优异弹塑性，耐热性及粘结性，又具有与石油沥青制品良好的亲和性。以适应在沥青混凝土高温条件下施工，成为各类桥梁及高架桥面防水施工专用涂料。

### 二、主要技术指标

技术指标：主要技术指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求

| 序号 | 项目                 | PB I      |
|----|--------------------|-----------|
| 1  | 固含量/%              | 45        |
| 2  | 表干时间/h             | 4         |
| 3  | 实干时间/h             | 8         |
| 4  | 耐热度/               | 140       |
|    |                    | 无流淌、滑动、滴答 |
| 5  | 不透水性/0.3MPa，30 min | 不透水       |
| 6  | 低温柔度/              | -15       |
|    |                    | 无裂纹       |
| 7  | 拉伸强度/MPa           | 0.5       |
| 8  | 断裂延伸率/%            | 800       |
| 9  | 盐处理                | 拉伸强度保持率/% |
|    |                    | 断裂延伸率/%   |
|    |                    | 低温柔度/     |
|    |                    | -10       |
|    |                    | 无裂纹       |

|    |                  |           |     |
|----|------------------|-----------|-----|
|    |                  | 质量增加/%    | 2   |
| 10 | 热老化              | 拉伸强度保持率/% | 80  |
|    |                  | 断裂延伸率/%   | 600 |
|    |                  | 低温柔度/     | -10 |
|    |                  |           | 无裂纹 |
|    |                  | 加热伸缩率/%   | 1   |
|    |                  | 质量损失/%    |     |
| 11 | 涂料与水泥混凝土粘结强度/MPa |           | 0.4 |