

钢制复合防火卷帘

产品名称	钢制复合防火卷帘
公司名称	安徽省泰鑫防火门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区复兴南路、枞阳路东红旗产业园B-04地块车间101
联系电话	13395697480

产品详情

钢质复合型防火卷帘

钢质防火卷帘(复合型)是由主帘板和辅助帘板一次性压制而成，具有表面光滑，无焊接，我大等特点。中间填有阻燃隔热材料，大大减少背火面的热辐射，具有耐火时间长，性能优越，并。去水幕保护系统、能满足各类一级防火区的隔断作用，垂直升降的复合型钢质防火卷帘配用电动:装置，可与消防中心实现自动和联动控制。

产品经检验按GB14102-2005《防火卷帘》、CNCA-C18-022014《自愿性产品认证实施规则火灾防护产品》、CCCF HZFH-02《自愿性产品认证实施细则火灾防火产品建筑而火构件品》，其性能均能达到国家检验标准。

产品特性

耐火极限>3小时;

帘面在导轨内运行平稳;

卷帘升速66m/min，降速74m/min，自重下降速度9.1m/min;

耐火实验进行180min，未丧失完整性:背火面平均温升552，单点温升90.4，导轨背火高温升326，未丧失隔热性，耐火极限>3.00h;

平均噪音49db:

防火防烟卷帘两侧差压为20Pa时，在标准状态下(20，101325Pa)其漏烟量为0.10m/(m·min);

垂直卷帘的卷轴在正常时的挠度应小于卷轴长度1/400;

防火卷帘温控释放装置的感温元件在周围温度达到73 05 时，卷帘自动下降关闭。

安装示意图