

# 福州防火窗 福建成安防火门 铝合金防火窗

产品名称	福州防火窗 福建成安防火门 铝合金防火窗
公司名称	福州成安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区城门镇
联系电话	15859092259 15859092259

## 产品详情

### 10、防火玻璃

检查防火玻璃的型号及透光尺寸，福州防火窗，防火门上设置的玻璃应为复合防火玻璃，防火玻璃应有国家定、认可的检测机构出具的合格检测报告，以核准防火玻璃耐火等级是否符合该防火门的防火等级要求。同时，防火窗批发，还会检查防火玻璃的厚度是否大于检验报告样品标称的厚度，铝合金防火窗，检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告上样品的玻璃尺寸，防止部分防火门产品为保证美观而私自加大玻璃开口面积。

### 4、门楣

1) 门楣安装应牢固，固间距应为600-1000mm。

2) 门楣内的防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合，防火窗厂商，其贴合面长度不应小于门楣长度的80%，非贴合部位的缝隙不应大于2mm。

### 5、传动装置

1) 卷轴与支架板应牢固地安装在混凝土结构或预埋钢件上。

2) 卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴的1/400。

### 6、卷门机

1) 卷门机应按产品说明书要求安装，且应牢固可靠。

2) 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置，其安装位置应便于操作，并应有明显标志。手动拉链和手动速放装置不应加锁，且应采用不燃或难燃材料制作。

甲ji防火门的材质主要为钢质、木质、钢木质、以及其它材质。

防火门是建筑物防火分隔的措施之一，通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位，要求能隔烟、火。防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起重要作用，因此，必须对其有严格要求。

防火门划分为甲、乙、丙三级，其耐火隔热性、耐火完整性大于等于以下数值：甲ji应为1.50h；乙级应为1.0h；丙级应为0.5h。——《防火门新标准》GB12955-2008，4.5.1.2条的规定。

福州防火窗-福建成安防火门-铝合金防火窗由福州成安消防设备有限公司提供。福州成安消防设备有限公司位于福州市仓山区城门镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州消防门厂家在其它中享有良好的声誉。福州消防门厂家取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福州消防门厂家全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。