

# 织千里牌单系统电脑横机 织千里牌

产品名称	织千里牌单系统电脑横机 织千里牌
公司名称	桐乡市濮院永兴针织机械商店
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:织千里牌 加工能力:2600台
公司地址	中国 浙江 桐乡市 濮院镇工业园区濮院大道2506号
联系电话	86 0573 88265515 13515737798

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	织千里牌
加工能力	2600台	型号	518-A
种类	横机	规格	52英寸
牵引带间距	8M	牵引带宽度	3M
牵引速度	1.2S		

针距	5g 7g 12g 14g
编织幅宽	52 " , 44 "
编织系统	单系统, 编织与移圈集成设计, 可前后移接针, 无机头方向性限止
编织速度	采用ac伺服电机控制, 最高速度1.2m/s, (视纱线及织物条件而定)
导纱系统	三梭杠六组纱嘴。可在工作区内任何位置切换。配有输纱系统安装位置及接口。
密度三角	步进电机控制, 24段密度选择, 细分可调0-650级
选针系统	采用特殊摇杆式选针器单针选针方式。
针床移位	采用ac伺服电机控制, 2英寸范围内的床位移动均由程序指令控制, 同时具有各针位的微调功能
卷布系统	电脑程序指令、步进电机控制, 24段拉力选择, 每段可调范围0-99级, 且卷布口距离板口线只有20mm, 利于平收针。
保护装置	断纱、纱机、纱结、断针、撞针、落布、倒卷布、浮纱、片数完成、移床未归、电机过载、程序错误

	等自动报警。
控制系统	1) 屏幕显示：采用lcd工业显示屏，图形化界面，内存容量4m，可存入大量花型文件随时调用。2) 监控画面：可显示各种工作参数，可在机器运转前后随时进行调整，最大限度方便操作。3) 制版系统容合织物工艺，直观易懂、按需调用组合，快速制版打样。
电源 功率	交流单相220v，采用cmos技术，在停电瞬间又记忆功能。装机功率1.8kw
体积 重量	长2.5米 宽0.75米 高1.85米 净重约400kg